

Technický popis zakázky

Popis objektu B 1

Přízemní objekt B 1 II. - dilatační celek - slouží dílenskému provozu a jako skladové zázemí pro ošacení. Všechna okna jsou opatřena mřížemi vloženými mezi špaletami oken. Meziokenní pilířky jsou z cihelného zdiva tl. 250 mm.

Zaměření okenních otvorů, demontáže a montáže nových oken v místnostech objektu B 1 je možné provádět s ohledem na venkovní mříže pouze zevnitř budovy.

Soupis výkonů

pol.	popis	počet ks	cena /Kč/ bez DPH
1 Zaměření			
1.1	přesné zaměření okenních otvorů před zahájením výroby	17	
1.2	přesné zaměření dveřních otvorů před zahájením výroby	2	
2 Demontáže			
2.1	okna 1500/1800 mm dvoukřídlová zdvojená s ocelovými rámy, parapety vnitřní kamenné, parapety venkovní plechové pozinkované	17	
2.2	prkénkové dvojkřídlové dveře 1750/20100 včetně zárubně	2	
2.3	ekologická likvidace 2 dveří dle 2.2, 17 venkovních parapetů dle 2.1, suti a odpadů	soubor 1	
2.4	předání všech demontovaných ocelových konstrukcí a kamenných parapetů Zadavateli	soubor 1	
3 Výroba			
3.1	plastová okna bílá ve stavebním otvoru 1500/1800 mm s přerušeným tepelným mostem, konstrukce plně vyztužených rámu šetikomorové, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zasklení izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení max. $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, klika plastová bílá umístěná ve spodní třetině výšky okna. Všechna sklápěcí křídla s mikroventilací.		
3.1.1	třídílné okno: horní ¼ sklápěcí, dolní ¼ otvíravé, otevírání sklápěcího křídla pákové. Venkovní skla dvou otvíravých křídel budou neprůhledná mlečná ornament kůra čirá, vnitřní skla float čirá, u horního sklápěcího křídla obě skla float čirá. Horní sklápěcí křídlo opatřit sítí proti hmyzu	1	

3.1.2	dvojdílné okno otvíravé, s vestavěným podávacím křídlem o výšce 500 mm v pravém křídle (při pohledu zevnitř) třídílné okno: levé otvíravé křídlo o výšce 1800 mm, pravá část se spodním otvíravým křídlem o výšce 500 mm a s horním otvíravým a sklápěcím křídlem o výšce 1300 mm, otevírání všech křídel dovnitř. Venkovní spodní svlak otvoru vestavěného křídla bude na exteriérové straně s políčkou o šířce 70 mm. Venkovní skla budou neprůhledná mléčná ornament kůra čirá, vnitřní skla float čirá	2	
3.1.3	dvojdílné okno otvíravé, pravé křídlo sklápěcí. Venkovní skla budou neprůhledná mléčná ornament kůra čirá, vnitřní skla float čirá	2	
3.1.4	dvojdílné okno otvíravé, obě křídla sklápěcí. Obě skla čirá float	9	
3.2	hliníková okna dvojdílná otvíravá přírodní odstín RAL 9007, ve stavebním otvoru 1500/1800 mm, obě křídla sklápěcí s mikroventilací, s přerušeným tepelným mostem, konstrukce rámu tříkomorové, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zasklení izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení max. $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, obě skla čirá float, klika plastová bílá umístěná v 1/3 výšky okna	3	
3.3	hliníkové dveře dvoukřídlové symetrické vchodové levé do stavebního otvoru 1750/2100 mm, vhodné do skladů a dílen, v přírodním odstínu RAL 9007, s přerušeným tepelným mostem, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení ze 2/3 dvojsklem, exteriérové sklo z drátoskla, interiérové sklo čirá float, kování koule v exteriéru, klika v interiéru. Zárubně hliníkové s přerušeným tepelným mostem, prahy těsnící pryžové. Stavěče dveří na obou křídlech. Zámek FAB bez vložky	2	
3.4	Parapety vnitřní plastové bílé š. 180 200 mm do stavebního otvoru dl. 1500 mm	14	
3.5	1.1 Parapety venkovní hliníkové tl. 1,5 mm, š. 120 150 mm, odstín RAL 9007	17 12	
3.6	Parapety venkovní hliníkové tl. 1,5 mm, š. 165 mm, odstín RAL 9007	5	
4 Montáže			
4.1	oken plastových do stavebních otvorů 1500/1800 mm	14	
4.2	oken hliníkových do stavebních otvorů 1500/1800 mm	3	
4.3	parapetů vnitřních plastových	14	
4.4	parapetů venkovních hliníkových	17	

4.5	zednické zapravení oken vnitřní a venkovní, včetně opravy špalet před montáží oken	17	
4.6	zednické zapravení vchodových dveří, včetně opravy špalet před montáží dveří	2	
5 Ostatní náklady, slevy - uveďte uchazeč dle vlastní skladby			
cena celkem /Kč/ bez DPH			
DPH /Kč/ 20%			
cena celkem s DPH			

Zadavatelem stanovené podmínky

Pořadí výměny oken:

- 1 pondělí, středa, pátek: sklady prádla (4 plastová okna), sklad intendantu (3 plastová okna)
- 2 pondělí až pátek: kancelář (1 plastové okno), dílny (6 plastových oken, 3 hliníková okna), dveře (2 hliníkové dveře)

Zhotoviteli bude umožněna pracovní doba od 7:00 do 15:00 hod, a to pouze v pracovních dnech.

Po vybourání stávajících oken a dveří v místnosti musí být osazeny a zapěněny nové výplně otvorů do konce pracovní doby toho dne. Po skončení pracovní směny nelze ponechat žádný otevřený otvor.

Vybraný Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy harmonogram výměny oken a dveří vztažený ke konkrétním dnům týdne tak, aby Zadavatel mohl zajistit výluky na příslušných pracovištích.