

PRÍLOHA č. 1

Jednopočetel: : pripravena v demontu a skládá se : rám postele – obvodový rám se střední výztuhou mat. jackel 40x20x2 mm rozměr 1948x802mm, ve vnitřní části symetricky rozloženy výztuhy 20x20x2 mm počet ks 6, v rozích rámu 4 ks rožků s otvorem pr 12 mm pro kotvení spodní ch šroubů rámu do čel postele- příprava na imbus šroub M 10 x 45 mm.

Na horní části rámu navařeny 4 ks tvarovaného plechu síla 2 mm pro kotvení horních šroubů do čel postele-šroub imbus M10x20 mm 4 ks plus podložka pr. 10 mm

Na delších stranách rámu připraveny : 4x otvor pr 9 mm pro kotvení bočních laminových desek a žebříku postele, otvory na obou delších stranách.V rámu navařeny 6 ks přichytek pro přikotvení podkladové laminové desky pod matracemi.Počet rámu na postel 1 ks

Čelo postele: 2x trubka pr 50x1.5 mm délka 655 mm vč rektifikace ,2x spojovací jackel 20x20x2 mm délka 742 mm . V spojovacích jacklech 4x otvor pr 9 mm pro kotvení čelních laminových desek.Počet čel na postel 2 ks

Obecně platí že všechny části postele které by mohly sloužit jako zdroj úkrytů musí být opatřeny nerozebíratelným zavložkováním či zavařením.

Povrchová úprava komaxit RAL 9006