

PRÍLOHA č. 2

Dvojpostel: připravena v demontu a skládá se : rám postele – obvodový rám se střední výztuhou mat. jackel 40x20x2 mm rozměr 1948x802mm, ve vnitřní části symetricky rozloženy výztuhy 20x20x2 mm počet ks 6, v rozích rámu 4 ks rožků s otvorem pr 12 mm pro kotvení spodních šroubů rámu do čel postele- příprava na imbus šroub M 10 x 45 mm.

Na horní části rámu navařeny 4 ks tvarovaného plechu síla 2 mm pro kotvení horních šroubů do čel postele-šroub imbus M10x20 mm 4 ks plus podložka pr. 10 mm

Na delších stranách rámu připraveny : 4x otvor pr 9 mm pro kotvení bočních laminových desek a žebříku postele, otvory na obou delších stranách.V rámu navařeny 6 ks příchytěk pro přikotvení podkladové laminové desky pod matracemi.Počet rámu na dvojpostel 2 ks.

Čelo dvojpostele: 2x trubka pr 50x1.5 mm délka 1755 mm vč rektifikace ,4x spojovací jackel 20x20x2 mm délka 742 mm . V spojovacích jacklech 8x otvor pr 9 mm pro kotvení čelních laminových desek.Počet čel na dvojpostel 2 ks

Žebřík dvojpostele: 2x jackel 25x25x2 mm délka 1500 mm

5x jackel 20x20x2 mm délka 374 mm

Na žebříku navařeny 4 ks šroub M8x50 pro uchycení žebříku ke konstrukci postele.Počet žebříku na dvojpostel 1ks

V příslušenství postele 2x kotvící tvarovaný plech s 3 mm rozměr 90x80 mm pro případné kotvení postele ke zdi.

Obecně platí že všechny části postele které by mohly sloužit jako zdroj úkrytů musí být opatřeny nerozebíratelným zavlozkováním či zavařením.

Povrchová úprava komaxit RAL 9006