

TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE č. 2

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor : Vězeňská služba České republiky

52 ks jističové skříňky označené : MF- 11-01 až MF-11- 20, MF-12-01 až MF-12-13, MF-13-01 až MF-13-18
+ 1ks rezerva

Zhotovitel : ELLO

Velikost v/š/hl : Schrack EK (280/190/120mm)

Barva : typový plast

Krytí : IP67/20

Přívod : spodem (smyčkování kabely CYKY-J 5Cx16mm²)

Vývody : nahoru (kabelem CYKY-J 3Cx1,5mm²)

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V TN-S

Jmenovitý proud : 6A

Zkratový proud I_{ks} ≤ 5kA

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojení napájení
pospojováním

Poznámka : Při výrobě skříní zajistit rozfázování 1/3 + 1/3 + 1/3 jističe FA

Zpracování podle výkresů : SO501-19-3

pol.	množství	název	typ
1	1 ks	Kompletní skříň EK IP67/20	IG700102 + IG700111
2	1 ks	Jistič	LPN-6B/1
3	1 ks	Přepětová ochrana	DA 275V/1+1
4	3 ks	Svornice řadová	RSA6
5	10 ks	Svornice řadová	RSA16
6	1 ks	Vývodka	GP13,5
7	1 ks	Vývodka	GP16
8	2 ks	Vývodka	GP29
9	1 sada	Drobný montážní materiál	
10	8	Popis skříně písmem	písmo 3,5cm
11	25	Popis skříně písmem	písmo 2,5cm