

## **SO 501-15- Úprava parkoviště**

V rámci realizace ohradní zdi bude vybourána část zpevněné plochy stávajícího parkoviště včetně obrubníku (strana „B“ - *ozn. na situaci*).

Jelikož se jedná o parkoviště vybudované v roce 2011, je na něj stále záruka. Proto bude část plochy parkoviště určená k vybourání, vyňata ze záruky.

Dle zákresu v situaci a požadovaného prostoru se jedná o plochu cca 22,95m x 1,83m.

Před zahájením provádění navrhovaných úprav je nutné odstranit stávající obrubníky, ohraničující stávající parkoviště v místech kolize s navrhovanou ohradní zdí.

Dále bude nutné provést odfrézování a odřezání stávajícího živичného krytu parkoviště v rozsahu navrhované bourané plochy.

Odfrézovanou hranu bude nutno zarovnat a plochy spoju natřít asfaltovým spojovacím nátěrem. K odříznuté hraně se osadí nové obrubníky, které budou ohraničovat nově upravenou plochu parkoviště.

Ohraničení parkoviště bude provedeno zvýšeným silničním obrubníkem ABO 100/15/25, který bude osazen do betonu C12/15.

Odstraňovaná konstrukce parkoviště je předpokládána v následující skladbě:

- asfaltový beton středně zrný modifikovaný	ABS m I	40 mm
- spojovací postřik - asf.kationaktiv. emulze		0,25/m <sup>2</sup>
- asfaltový beton - hrubý modifikovaný	ABHm I	60mm
- spojovací postřik - asf.kationaktiv. emulze		0,25/m <sup>2</sup>
- obalované kamenivo hrubozrné	OKH I	80mm
- infiltrační postřik		0,70/m <sup>2</sup>
- kamenivo zpevněné cementem	KSC I	170mm
- štěrkodrt'	ŠD	240mm
CELKEM		590mm

## **SO 501-16- Rozšíření komunikace**

Stávající zpevněná komunikace před areálem věznice na západní straně (strana „A“ - *ozn. na situaci*) bude v rámci výstavby nové ohradní zdi rozšířena povrchem ze zpevněného štěrku. Rozšíření bude provedeno na celkovou šířku cca 5,0 m