

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce: „Ostrava – Oprava podlahových krytin“. Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

- **Výměna koberců v kancelářích** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži
- **Výměna koberce v čekárně návštěv** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži
- **Výměna čistící zóny (hlavní vstup)** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži
- **Výměna PVC čtverce – elektrostatické podlahové krytiny** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži
- **Výměna PVC podlahové krytiny** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži

Montáže, stavební práce

Po dokončení demontáží a očištění podkladů budou provedeny následné úpravy:

- **Výměna koberců v kancelářích - TECHNOSTAR**
 - lokální oprava podkladu pro podlahovou krytinu
 - dodávka podlahové krytiny
 - pokládka podlahové krytiny
 - montáž kobercové soklové lišty
 - podlahová krytina bude v kvalitě srovnatelné s podlahovou krytinou TECHNOSTAR
 - veškerý vzniklý a vytríděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Technická data – podlahová krytina (informativní hodnoty)	
Konstrukce	Všiváná textilní podlahová krytina – řezaný vlas
Vlasový materiál	100 % PA
Třída zátěže	32
Šíře	4 m
Podklad	AB
Nehořlavost	Cfl-s 1
Výška vlasu	4,0 mm

Celková výška	6,0 mm
Váha vlasu	730 g/m ²
Celková váha	1730 g/m ²
Barva	TECHNOSTAR 930

Koberec TECHNOSTAR včetně příslušenství: (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Číslo místnosti	Popis místnosti	m ²
401	Zdravotní	21,40
402	Zdravotní	21,60
501	Kancelář	20,60
503	Kancelář	21,60
340	Personální	25,40
314	Zasedací místnost	40,00

- **Výměna koberce v čekárně návštěv - PRIMAVERA**
 - lokální oprava podkladu pro podlahovou krytinu
 - dodávka podlahové krytiny
 - pokládka podlahové krytiny
 - montáž kobercové soklové lišty
 - podlahová krytina bude v kvalitě srovnatelné s podlahovou krytinou PRIMAVERA
 - veškerý vzniklý a vytríděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Technická data – podlahová krytina (informativní hodnoty)	
Materiál	100 % polypropylen
Váha vlasu	900 g/m ²
Podklad	texicom
Třída reakce na oheň	E-fl
Celková výška	8,0 mm
Celková váha	1040 g/m ²
Barva	PRIMAVERA 236
Výška vlasu	4,0 mm
Antistatická úprava	
Protiskluzový	

Koberec PRIMAVERA včetně příslušenství: (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze

orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Číslo místnosti	Popis místnosti	m ²
101	Čekárna návštěv	21,40

- **Výměna čistící zóny (hlavní vstup) - čistící zóna CAPRI a pryžová rohož HONEYCOMB**
 - lokální oprava podkladu pro podlahovou krytinu
 - dodávka podlahové krytiny
 - pokládka a celoplošné nalepení podlahové krytiny
 - podlahová krytina bude v kvalitě srovnatelné s podlahovou krytinou čistící zóna CAPRI a pryžová rohož HONEYCOMB
 - čistící zóna a rohož na vstupu do administrativní budovy musí splňovat ČSN 73 41 30 a ČSN 74 45 07
 - veškerý vzniklý a vytríděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Technická data – čistící zóna CAPRI (informativní hodnoty)	
Materiál	100 % Polypropylen
Šířka PVC	100, 200 cm
Váha vlasu	1450 g/m ²
Výška vlasu	7,2 mm
Celková výška	14 mm
Podklad	gel
Barva	černá
Váha m ²	2,47 kg

Technická data – pryžová rohož HONEYCOMB (informativní hodnoty)	
Velmi odolná gumová rohož vůči vodě a extrémním klimatickým podmínkám	
Na rubu je rohož odsazená od povrchu, což umožňuje jednoduchý obvod vody	
Rohož Honeycomb je 22 mm vysoká	

Čistící zóna a rohož (vstup administrativní budova): (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Popis místnosti	m ² , mb
Čistící zóna	12,00

Hliníková lišta – hrana schodu	20,00 mb
Pryžová rohož	

- **Výměna PVC čtverce – elektrostatické podlahové krytiny** (PVC FATRA ELEKTROSTATIK)
 - vyspravení otvoru v podlaze
 - dodávka podlahové krytiny
 - pokládka a nalepení podlahové krytiny
 - vodivý systém
 - veškerý vzniklý a vytríděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Technická data – podlahová krytina (informativní hodnoty)	
Tloušťka materiálu	1,7 mm
Oblast použití	21-23 31-33 41 třída
Rozměry	608 x 608 mm
Tloušťka materiálu	2 mm

Homogenní PVC čtverce – elektrostatická podlahová krytina včetně příslušenství: (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Číslo místnosti	Popis místnosti	m ²	Poznámka
434	Zdravotní	0,36	Výměna jednoho čtverce 60cm x 60cm

- **Výměna PVC podlahové krytiny** - Gamrat Special Plus 43
 - dodávka nové PVC podlahové krytiny
 - pokládka a montáž nové PVC podlahové krytiny
 - montáž plastové soklové lišty
 - podlahová krytina PVC, která bude položena, musí splňovat odolnost proti skluzu, určenou hodnotou dynamického koeficientu tření $\geq 0,30$ dle ČSN EN 14041
 - veškerý vzniklý a vytríděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

Technická data – PVC podlahová krytina (informativní hodnoty)	
Povrchová ochrana	Polyuretan PUR
Třída použití	34/43

Ohnivzdornost	Bfl-s1
Vodivost	Elektrostaticky disipativní
Elektrický odpor	$\leq 109 \Omega$
Elektrostatické napětí	$\leq 2 \text{ kV}$
Protiskluzové vlastnosti	Třída DS
Součinitel dynamického tření	0,36 / 0,41
Celková tloušťka	2,0 mm
Tloušťka užité vrstvy	2,0 mm
Oděruvzdornost	Třída P
Trvalá deformace	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Elastičnost	Vysoká
Chemická odolnost	Vysoká
Barva	V imitaci dřevěné podlahy (světlý nebo tmavý dub apod.)

PVC podlahová krytina

PVC homogenní pásy Gamrat Special Plus 43: (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Číslo místnosti	Popis místnosti	m ²
432	Zdravotní	21,40