

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce: „Ostrava – Oprava podlahových krytin (administrativní budova)“. Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

- **Výměna koberců v kancelářích** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži
- **Výměna PVC podlahové krytiny** - demontáž starého podkladu podlahové krytiny, vyčištění podkladu po provedené demontáži

Montáže, stavební práce

Po dokončení demontáží a očištění podkladů budou provedeny následné úpravy:

- **Výměna koberců v kancelářích** - TECHNOSTAR
 - lokální oprava podkladu pro podlahovou krytinu
 - dodávka podlahové krytiny
 - pokládka podlahové krytiny
 - montáž kobercové soklové lišty
 - montáž nových prahů
 - podlahová krytina bude v kvalitě srovnatelné s podlahovou krytinou TECHNOSTAR
 - veškerý vzniklý a vytříděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 93/2016 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Technická data – podlahová krytina (informativní hodnoty)	
Konstrukce	Všívaná textilní podlahová krytina – řezaný vlas
Vlasový materiál	100 % PA
Třída zátěže	32
Šíře	4 m
Podklad	AB
Nehořlavost	Cfl-s 1
Výška vlasu	4,0 mm
Celková výška	6,0 mm
Váha vlasu	730 g/m ²
Celková váha	1730 g/m ²
Barva	TECHNOSTAR 930

Koberec TECHNOSTAR včetně příslušenství: (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze

orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Číslo místnosti	m ²
313 – technik BOZP a PO	22,00
201 - kancelář VOVS	21,00
Celkem	43,00

- **Výměna PVC podlahové krytiny** - Gamrat Special Plus 43
 - dodávka nové PVC podlahové krytiny
 - pokládka a montáž nové PVC podlahové krytiny
 - montáž plastové soklové lišty
 - montáž nových prahů
 - podlahová krytina PVC, která bude položena, musí splňovat odolnost proti skluzu, určenou hodnotou dynamického koeficientu tření $\geq 0,30$ dle ČSN EN 14041
 - veškerý vzniklý a vytríděný odpad bude odvezen a předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 93/2016 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Technická data – PVC podlahová krytina (informativní hodnoty)	
Povrchová ochrana	Polyuretan PUR
Třída použití	34/43
Ohnivzdornost	Bfl-s1
Vodivost	Elektrostaticky disipativní
Elektrický odpor	$\leq 109 \Omega$
Elektrostatické napětí	$\leq 2 \text{ kV}$
Součinitel dynamického tření	0,36 / 0,41
Celková tloušťka	2,0 mm
Tloušťka užitkové vrstvy	2,0 mm
Oděruvzdornost	Třída P
Trvalá deformace	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Elastičnost	Vysoká
Chemická odolnost	Vysoká
Barva	V imitaci dřevěné podlahy (světlý nebo tmavý dub apod.)

PVC podlahová krytina

PVC homogenní pásy Gamrat Special Plus 43: (v ceně bude zahrnuta i rozsáhlejší oprava podkladu) rozměry jsou objednatelem určeny pouze orientační a před vlastním zahájením prací je nutné provést přesné zaměření na místě, včetně případného posouzení.

Číslo místnosti	m ²
102 - denní místnost SZH	22,00
103 - rozdělovna	22,00
202 - kancelář asistentky VOVS	21,00
203 - kancelář ZVOVS	21,00
333 - kancelář správního oddělení	37,00
335 - podatelna	30,00
336 - kancelář správního oddělení	19,00
Celkem	172,00

➤ Realizace této akce bude začátkem roku 2017.