

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Oprava psince v uzavřené části areálu VV Praha , Soudní 1/ 988, Praha 4

OZN	NÁZEV	mat.	B	H	tl.	d	kg/m	ks	celk.	povrch	POZN.
			mm	mm	mm	m			kg		
Z 1	Čelní stěna kotce	jakl	50	50	2,00	8,70	3,15	12	328,9	zinkováno	
		jakl	40	40	2,00	9,84	2,40	12	283,4	zinkováno	
		jakl	20	20	1,50	1,48	0,92	12	16,3	zinkováno	
	Síť hladká 4 oka 50 x 50 mm						3,65	48	175,2	zinkováno	
Z 2	Dělicí stěna	jakl	50	50	2,00	6,40	3,15	10	201,6	zinkováno	
		jakl	40	40	2,00	1,00	2,40	10	24,0	zinkováno	
	Síť hladká 4 oka 50 x 50 mm						3,65	20	73,0	zinkováno	
Z 3	Dělicí stěna	jakl	50	50	2,00	6,40	3,15	4	80,6	zinkováno	
		jakl	40	40	2,00	0,50	2,40	4	4,8	zinkováno	
	Síť hladká 4 oka 50 x 50 mm						3,65	8	29,2	zinkováno	
Z 4	Schodiště	U 180	50	50	2,00	5,70	22,00	1	125,4	zinkováno	
		jakl	25	25	2,00	11,00	1,42	1	15,6	zinkováno	
	schodnice pororošt 100/305					1,00	10,50	6	63,0	zinkováno	
	kotevní a pomocný materiál %	15					14,21		14,2	nerez	
Váha CELKEM (t)									1 421,0		

PROVEDENÍ :

- Ocelové prvky budou žárově zinkované
- Nerezové prvky budou z oceli tř. 17241 (ČSN)
- Nátěry původních zacjovaných konstrukcí z černé oceli budou provedené 2 x barvou základní, antikorozní a 2x vrchním emailem na kovy pro vnější použití