

AKCE: VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU č. 008																							
OBJEKT: č. 008 - VÝROBNÍ BLOK "A"																							
INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.52 357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ	VYŘIZUJE: PETR ŽALMAN / ING. DAVID VINCOUREK TELEFON: 352 306 331 (521) / 352 306 330 (520) MOBIL: 602 167 951 / 602 786 638 FAX: 352 306 555 E-MAIL: pzalman@vez.kyn.justice.cz dvincourek@vez.kyn.justice.cz																						
DÍL: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: MONTÁŽ VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY: A - ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov, Požadavky, v platném znění - TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, v platném znění - Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, v platném znění - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění - aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max. velikosti atd.) - ČSN EN 12 207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace - ČSN EN 12 208 - Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace - ČSN EN 12 210 - Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace - ČSN EN 13 830 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku - ČSN EN 14 351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku VÝROBA A MONTÁŽ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÝM NORMÁM A PŘEDPISŮM! UMÍSTĚNÍ KLIK OKEN V DOSAŽITELNÉ VÝŠCE Z PODLAHY (cca do 2m). VEŠKERÉ ROZMĚRY (VÝPLNÍ, PARAPETŮ, DOPLŇKŮ) JE NUTNO PŘED VÝROBOU, DODÁVKOU A MONTÁŽÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ!																							
DÍL: SPECIFIKACE VÝPLNÍ:	SMĚR POHLEDU:																						
MNOŽSTVÍ:	POPIS:																						
B POHLED JIH 1 INTERIÉR prvek sestavy č.: 01/1 26 ks (pozn.: průběžný/konc. prvek) <table> <tr> <td>okno:</td><td>4-dílný prvek</td></tr> <tr> <td>základní rozměr:</td><td>2 400 mm x 2 400 mm</td></tr> <tr> <td>barva rámu / typ:</td><td>bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm</td></tr> <tr> <td>křídlo č. ... - způsob otevírání:</td><td>1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace 3., 4. - S, mikroventilace</td></tr> <tr> <td>zasklení:</td><td>izolační dvojsklo 4/16/4</td></tr> <tr> <td>výplň / prostup:</td><td>Ar / Ug = 1,1 W/m2K</td></tr> <tr> <td>vnitřní parapet (průběžný):</td><td>šířka: 150 mm délka: 2 400 mm počet ks: 26 x 1 ks</td></tr> <tr> <td>PVC komůrkový, nos, krytky, bílý</td><td></td></tr> <tr> <td>vnější parapet (průběžný):</td><td>hliníkový, bílý 240 mm 2 400 mm 26 x 1 ks</td></tr> <tr> <td>doplňky:</td><td>počet ks: 26 x 4 ks</td></tr> <tr> <td>- žaluzie hliníková interiérová, řetězková, bílá</td><td></td></tr> </table>		okno:	4-dílný prvek	základní rozměr:	2 400 mm x 2 400 mm	barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm	křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace 3., 4. - S, mikroventilace	zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4	výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K	vnitřní parapet (průběžný):	šířka: 150 mm délka: 2 400 mm počet ks: 26 x 1 ks	PVC komůrkový, nos, krytky, bílý		vnější parapet (průběžný):	hliníkový, bílý 240 mm 2 400 mm 26 x 1 ks	doplňky:	počet ks: 26 x 4 ks	- žaluzie hliníková interiérová, řetězková, bílá	
okno:	4-dílný prvek																						
základní rozměr:	2 400 mm x 2 400 mm																						
barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm																						
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1. / 2. - OS levé / OS pravé, mikroventilace 3., 4. - S, mikroventilace																						
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4																						
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K																						
vnitřní parapet (průběžný):	šířka: 150 mm délka: 2 400 mm počet ks: 26 x 1 ks																						
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý																							
vnější parapet (průběžný):	hliníkový, bílý 240 mm 2 400 mm 26 x 1 ks																						
doplňky:	počet ks: 26 x 4 ks																						
- žaluzie hliníková interiérová, řetězková, bílá																							
EXTERIÉR prvek sestavy č.: 01/2 22 ks (pozn.: průběžný prvek) <table> <tr> <td>pevné zasklení (neprůhledné):</td><td>2-dílný prvek</td></tr> <tr> <td>základní rozměr:</td><td>600 mm x 2 400 mm</td></tr> <tr> <td>barva rámu / typ:</td><td>bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm</td></tr> <tr> <td>křídlo č. ... - způsob otevírání:</td><td>1., 2. - F</td></tr> <tr> <td>zasklení:</td><td>izolační dvojsklo 4/16/4</td></tr> <tr> <td>barva zasklení:</td><td>interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená</td></tr> <tr> <td></td><td>(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)</td></tr> <tr> <td>výplň / prostup:</td><td>Ar / Ug = 1,1 W/m2K</td></tr> <tr> <td>vnitřní parapet (průběžný):</td><td>šířka: 150 mm délka: 600 mm počet ks: 22 x 1 ks</td></tr> <tr> <td>PVC komůrkový, nos, krytky, bílý</td><td></td></tr> <tr> <td>vnější parapet (průběžný):</td><td>hliníkový, bílý 240 mm 600 mm 22 x 1 ks</td></tr> </table>		pevné zasklení (neprůhledné):	2-dílný prvek	základní rozměr:	600 mm x 2 400 mm	barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm	křídlo č. ... - způsob otevírání:	1., 2. - F	zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4	barva zasklení:	interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená		(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)	výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K	vnitřní parapet (průběžný):	šířka: 150 mm délka: 600 mm počet ks: 22 x 1 ks	PVC komůrkový, nos, krytky, bílý		vnější parapet (průběžný):	hliníkový, bílý 240 mm 600 mm 22 x 1 ks
pevné zasklení (neprůhledné):	2-dílný prvek																						
základní rozměr:	600 mm x 2 400 mm																						
barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm																						
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1., 2. - F																						
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4																						
barva zasklení:	interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená																						
	(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)																						
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K																						
vnitřní parapet (průběžný):	šířka: 150 mm délka: 600 mm počet ks: 22 x 1 ks																						
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý																							
vnější parapet (průběžný):	hliníkový, bílý 240 mm 600 mm 22 x 1 ks																						
EXTERIÉR prvek sestavy č.: 01/3 5 ks (pozn.: koncový prvek) <table> <tr> <td>pevné zasklení (neprůhledné):</td><td>2-dílný prvek</td></tr> <tr> <td>základní rozměr:</td><td>300 mm x 2 400 mm</td></tr> <tr> <td>barva rámu / typ:</td><td>bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm</td></tr> <tr> <td>křídlo č. ... - způsob otevírání:</td><td>1., 2. - F</td></tr> <tr> <td>zasklení:</td><td>izolační dvojsklo 4/16/4</td></tr> <tr> <td>barva zasklení:</td><td>interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená</td></tr> <tr> <td></td><td>(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)</td></tr> <tr> <td>výplň / prostup:</td><td>Ar / Ug = 1,1 W/m2K</td></tr> <tr> <td>vnitřní parapet (průběžný):</td><td>šířka: 150 mm délka: 300 mm počet ks: 5 x 1 ks</td></tr> <tr> <td>PVC komůrkový, nos, krytky, bílý</td><td></td></tr> <tr> <td>vnější parapet (průběžný):</td><td>hliníkový, bílý 240 mm 300 mm 5 x 1 ks</td></tr> </table>		pevné zasklení (neprůhledné):	2-dílný prvek	základní rozměr:	300 mm x 2 400 mm	barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm	křídlo č. ... - způsob otevírání:	1., 2. - F	zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4	barva zasklení:	interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená		(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)	výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K	vnitřní parapet (průběžný):	šířka: 150 mm délka: 300 mm počet ks: 5 x 1 ks	PVC komůrkový, nos, krytky, bílý		vnější parapet (průběžný):	hliníkový, bílý 240 mm 300 mm 5 x 1 ks
pevné zasklení (neprůhledné):	2-dílný prvek																						
základní rozměr:	300 mm x 2 400 mm																						
barva rámu / typ:	bílá - RAL 9016 / 5-komorový 70 mm																						
křídlo č. ... - způsob otevírání:	1., 2. - F																						
zasklení:	izolační dvojsklo 4/16/4																						
barva zasklení:	interiér (uvnitř) bílá - RAL 9016 exteriér (vně) tmavě zelená																						
	(pozn.: č. barvy dle RAL bude upřesněno na stavbě)																						
výplň / prostup:	Ar / Ug = 1,1 W/m2K																						
vnitřní parapet (průběžný):	šířka: 150 mm délka: 300 mm počet ks: 5 x 1 ks																						
PVC komůrkový, nos, krytky, bílý																							
vnější parapet (průběžný):	hliníkový, bílý 240 mm 300 mm 5 x 1 ks																						