

				KUSOVNÍK POTRUBNÍCH VĚTVÍ				NÁZEV AKCE:				ZAK. ČÍSLO:			
				POTRUBNÍ VĚTEV:		OD: P01 A/B		DO: N01 A,B							
3															
ROZMĚR,OZNAČENÍ		DN	PN	NORMA ČSN,DIN	MATERIÁL	bm/ks	PARAMETRY	POTRUBNÍ TŘÍDA							
Ø 31,8 x 2,6		40	16	425716.01	12 022.1	47		MÉDIUM				TOEL			
								PRACOVNÍ PŘETLAK				0,6 MPa			
								ZKUŠEBNÍ PŘETLAK				0,9 MPa			
								PRACOVNÍ TEPLOTA				10 - +35 °C			
								ZKUŠEBNÍ MÉDIUM				VODA			
								IZOLACE: NE				TLOUŠŤKA: - mm			
TR Ø 31,8x2,6		25	16	MONTÁŽNÍ	12022.1	35	TECHNOL. SCHÉMA V.Č.				POTRUBNÍ VÝKR. Č.				
							V.Č.2				V.Č.1				
							PODLOŽKY	ROZMĚR,OZNAČENÍ		DN	PN	NORMA ČSN,DIN	MATERIÁL	bm / ks	
								Ø13				021745.5		304	
										25	16		HD-U	38	
25/25/25			16	MONTÁŽNÍ	12022.01	6	TĚSNĚNÍ								
							MaR, RŮZNÉ	NÁVAREK M20 x 1,5						4	
								MANOMETR. VENTIL+KOMPLETNÍ SESTAVA						4	
								MANOMETR Ø100, ROZSAH 0 - 1 MPa						3	
KRKOVÁ		25	16	131231.0	11 416.1	42		NAPOJENÍ ČERPADLA 1"/1/2"						2	
								NAPOJENÍ HOŘÁKU						8	
							ARMATURY	ROZMĚR,OZNAČENÍ		DN	PN	TĚS. PLOCHA	OZNAČ. SCHÉMA	HMOT.	bm/ks
								VENTIL UZAVÍRACÍ		25	40	.0	3-A3,4,7,8,9		5
								VENTIL ZPĚTNÝ		25	40	.0	3-A1,2		2
								VENTIL REDUKČNÍ		25	40	.0	3-A10		1
M12 - 55				021101.0		152	POTRUBNÍ ULOŽENÍ				MATERIÁL PRO PODPĚRY,KONZOLY				
							OZN.	NÁZEV	DN	KS	HMOT.	NÁZEV	bm / ks	HMOT.	
							L2		25	14		L50x50x5	2		
							Z9		25	5		L60x60x6	3		
							L6		25	10		TYČ Ø16	12		
M12				021401.0		152						MATICE M16	12		
												CHEM. KOTVA M10	8		
RENTGEN,JINÉ ZKOUŠKY:				min. 20%			POZNÁMKY:				LIST: 3		LISTŮ: 4		
DATUM: 08/2016				NAVRHOVAL: ING. KOPIC											