

Příloha č. 1 Specifikace paliva

DRUH	KALIBROVANÉ DŘEVNÍ BÍLÉ ŠTĚPKY (G100)
Vlhkost	30-45%
Střední hodnota výhřevnosti	10-12 MJ/kg
Granulace	a > 10 mm < 80 mm; b > 10 mm < 80 mm; c > 25 mm < 50 mm (a x b x c)
Hustota	431-543 kg/m ³
Maximální úroveň popelnatosti	5%
Maximální obsah částic < 1mm s vlhkostí <30%	20% v rozptýlených v objemu
Maximální obsah částic < 1mm s vlhkostí <20%	5% v rozptýlených v objemu
Maximální hladina dusíku	1%
Maximální hladina síry	1g/kg
Maximální hladina chlóru	0,5g/kg
Teplota tání popela	>1100°C

Specifikace:

- v dodávkách se nenachází kůra
- v jednotlivých dodávkách se nepřipouští přítomnost cizích látek, zeminy, písku, různých minerálů a kamenů
- nesmí být použito podzemní části rostlin a kmenů
- nepřipustné jsou jakékoli příměsi plastů a kovové části
- příměs kusového sněhu a ledu je nepřipustná, připouští se pouze námraza a sníh při dopravě k odběrateli
- jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné škodlivé látky (např. barvou natřené, impregnované chemické přípravky apod.)