



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Popis místnosti	plocha m ²	poruchová úprava	
			stěn	podlah
101	VNITŘNÍ CHODBA	5,49	latexový nátěr	betonová dlažba
102	DVŮR A	92,69	latexový nátěr	betonová dlažba
103	DVŮR B	39,21	latexový nátěr	betonová dlažba
104	DVŮR C	39,26	latexový nátěr	betonová dlažba
105	DVŮR D	72,70	latexový nátěr	betonová dlažba
106	VNĚJŠÍ CHODBA	20,16		betonová dlažba
CELKOVÁ PLOCHA		269,51		

----- dilatace v betonu polystyren 30 mm

Výchozím výškovým bodem pro výškové stančení dlažby je výšková úroveň odvodňovacího žlábků u vstupních dveří

Zodpovědný projektant :		Kreslil :	Architekt :	Ing.Ivan Navrátil		
Ing.Ivan Navrátil		Ing.Ivan Navrátil	—			
Kraj : Jihomoravský	Okres : Znojmo	K.ú. Znojmo				
Investor :	Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo, Dyjská 4			Ing.Ivan Navrátil Kunštátská 4640, Znojmo projektční atelier IČ : 122 04 404		
Pare :	AREÁL VĚZNICE ZNOJMO					
OPRAVA PODLAHY VYCHÁZKOVÝCH DVORŮ						
PŮDORYS					Datum :	květen 2017
					Formát :	
					Stupeň PD :	projekt stavby
					Zakáz. číslo :	—
					Měřítko :	Číslo výkresu
Výkres :	1 : 100				100	
Tento výkres a jeho přílohy jsou našim duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírovány, rozmnožovány ani zpřístupňovány jiným osobám nebo firmám						