


# AKCE: VÝMĚNA SESTAV VJEZDOVÝCH VRAT V OBJEKTU Č. 024

## SPECIFIKACE:

### 76.7 - Konstrukce zámečnické

- Vratová stěna vytvořená hrázděnou stěnou z ocelových válcovaných profilů - podrobně viz konstrukční část díl 200
- Vrata ocelová typová skládací, osazena do ocel. zárubně z úhelníků. Při montáži zárubní vrat se vytvoří mezi úhelníkovou zárubní a ocel.sloupkem vratové stěny mezera 10 mm (rozdíl skladebného a skutečného rozměru), do které se vloží betonářská ocel  $\varnothing$  10 mm, pak se provede do vzniklého žlábků podložený svar jako přerušovaný. Výpis betonářské oceli zahrnut ve výkazu materiálu - konstr. část - díl 200.

### TABULKY VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

POŘ.Č.	SCHEMA	ROZMĚR OZHACENÍ	POTIS
1		420 / 420 OH 7466 27 · 31	OCELOVÁ VRATA SKLÁDACÍ, VLYSOVÁ, ČTYŘKRÍDLOVÁ S OCEL. ZÁRUBNÍ Z ÚHELNIKŮ, ZATEPLENÁ, OTEVÍRAVA O 90°, BEZ DOKAZU U PRAHU

