

Název stavby:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU "F" VĚZNICE ORÁČOV**

Místo stavby:

č. parc. st. 217
k.ú. Oráčov (712 078), okres Rakovník

Investor:

Vězeňská služba České republiky - Věznice Oráčov
Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Generální projektant:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00
Ing. Aleš Tuček, +420 775 337 879, tucek@kting.cz
Ing. Tomáš Kaplan, +420 777 605 045, kaplan@kting.cz

Vypracoval:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00
Ing. Jan Švácha, +420 723 498 624, svacha@kting.cz

Stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Formát výkresu / počet A4 / měřítko:

Datum vypracování / revize:

20.07.2017 / A0 - 20.07.2017

Část dokumentace:

D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Obsah:

SPECIFIKACE NAVRHOVANÝCH PODLAH

Číslo výkresu:

D.1.1.2.10

D.1.1.2.10 NAVRHOVANÉ PODLAHY

1/2

OZNAČENÍ	POPIS	SKLADBA / TECHNICKÉ POŽADAVKY	PLOCHA V m ²	POZNÁMKA
P1	PODLAHA CHODBY 1.01, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY AŽ NA PŮVODNÍ BETONOVOU MAZANINU. NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE VYSOCE SLINUTÉ TL. 8 mm, ROZMĚR 30 x 30 cm, PROTISKLUZNOST MIN. R9 (dle v. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505), NASÁKAVOST MAX. 0,5%, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ + SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM VÝŠKY MIN. 8 cm NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH + FLEXIBILNÍ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA <u>SKLADBA P1:</u> KERAMICKÁ DLAŽBA (viz výše) 8 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY 5 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ	40,3 m ²	KONKRÉTNÍ TYP KERAMICKÉ DLAŽBY ZVOLÍ STAVEBNÍK NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (NAPŘ. RAKO TAURUS)
P2	DOPLNĚNÍ PODLAHY V JÍDELNĚ 1.02, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, VZOR A FORMÁT DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY AŽ NA PŮVODNÍ BETONOVOU MAZANINU V MÍSTĚ PŘESUNUTÍ PŘÍČKY. NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE VYSOCE SLINUTÉ TL. 8 mm, ROZMĚR 20 x 20 cm, PROTISKLUZNOST MIN. R9 (dle v. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505), NASÁKAVOST MAX. 0,5%, BARVA BÍLÁ + KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 10 cm NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH + FLEXIBILNÍ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA <u>SKLADBA P2:</u> KERAMICKÁ DLAŽBA (viz výše) 8 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY 5 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ	3,4 m ²	KONKRÉTNÍ TYP KERAMICKÉ DLAŽBY ZVOLÍ STAVEBNÍK NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (NAPŘ. RAKO TAURUS)
P3	PODLAHA KUCHYNĚ S MYCÍM PROSTOREM 1.03 + 1.05, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY AŽ NA PŮVODNÍ BETONOVOU MAZANINU. NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE VYSOCE SLINUTÉ TL. 8 mm, ROZMĚR 30 x 30 cm, PROTISKLUZNOST MIN. R12 (dle v. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505), NASÁKAVOST MAX. 0,5%, BARVA BÍLÁ + SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKL SE ŽLÁBKEM NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH + FLEXIBILNÍ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA <u>SKLADBA P3:</u> KERAMICKÁ DLAŽBA (viz výše) 8 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY 5 mm HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR POD DLAŽBY JEDNOSLOŽKOVÝ 2 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ	44,8 m ²	KONKRÉTNÍ TYP KERAMICKÉ DLAŽBY ZVOLÍ STAVEBNÍK NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (NAPŘ. RAKO TAURUS)
P4	PODLAHA PŘÍPRAVNÝ JÍDEL 1.04, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY AŽ NA PŮVODNÍ BETONOVOU MAZANINU. NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE VYSOCE SLINUTÉ TL. 8 mm, ROZMĚR 30 x 30 cm, PROTISKLUZNOST MIN. R12 (dle v. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505), NASÁKAVOST MAX. 0,5%, BARVA BÍLÁ + SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKL SE ŽLÁBKEM NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH + FLEXIBILNÍ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA <u>SKLADBA P4:</u> KERAMICKÁ DLAŽBA (viz výše) 8 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY 5 mm HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR POD DLAŽBY JEDNOSLOŽKOVÝ 2 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ	10,5 m ²	KONKRÉTNÍ TYP KERAMICKÉ DLAŽBY ZVOLÍ STAVEBNÍK NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (NAPŘ. RAKO TAURUS)

OZNAČENÍ	POPIS	SKLADBA / TECHNICKÉ POŽADAVKY	PLOCHA V m²	POZNÁMKA
P5	PODLAHY NA WC A V PŘEDSÍŇKÁCH WC 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY AŽ NA PŮVODNÍ BETONOVOU MAZANINU. NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE VYSOCE SLINUTÉ TL. 8 mm, ROZMĚR 30 x 30 cm, PROTISKLUZNOST MIN. R9 (dle v. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505), NASÁKAVOST MAX. 0,5%, BARVA BÍLÁ + SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKL SE ŽLÁBKEM NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH + FLEXIBILNÍ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA SKLADBA P5: KERAMICKÁ DLAŽBA (viz výše) 8 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY 5 mm HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR POD DLAŽBY JEDNOSLOŽKOVÝ 2 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ	7,8 m²	KONKRÉTNÍ TYP KERAMICKÉ DLAŽBY ZVOLÍ STAVEBNÍK NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (NAPŘ. RAKO TAURUS)
P6	PODLAHA ZÁDVEŘÍ 1.10, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY AŽ NA PŮVODNÍ BETONOVOU MAZANINU. NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE VYSOCE SLINUTÉ TL. 8 mm, ROZMĚR 30 x 30 cm, PROTISKLUZNOST MIN. R9 (dle v. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505), NASÁKAVOST MAX. 0,5%, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ + SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKL S POŽLÁBKEM VÝŠKY MIN. 8 cm NA PŘILEHLÝCH STĚNÁCH + FLEXIBILNÍ CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA SKLADBA P6: KERAMICKÁ DLAŽBA (viz výše) 8 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY 5 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ	5,2 m²	KONKRÉTNÍ TYP KERAMICKÉ DLAŽBY ZVOLÍ STAVEBNÍK NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (NAPŘ. RAKO TAURUS)