

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU "F" VĚZNICE ORÁČOV

Místo stavby:

č. parc. st. 217
k.ú. Oráčov (712 078), okres Rakovník

Investor:

Vězeňská služba České republiky - Věznice Oráčov
Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Generální projektant:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00
Ing. Aleš Tuček, +420 775 337 879, tucek@kting.cz
Ing. Tomáš Kaplan, +420 777 605 045, kaplan@kting.cz

Vypracoval:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00
Ing. Jan Švácha, +420 723 498 624, svacha@kting.cz

Stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Formát výkresu / počet A4 / měřítko:

Datum vypracování / revize:

20.07.2017 / A0 - 20.07.2017

Část dokumentace:

D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Obsah:

SPECIFIKACE DVEŘÍ

Číslo výkresu:

D.1.1.2.9

Veškeré prvky je nutné před výrobou zaměřit přímo na místě!

Osazení vchodových dveří se vyřeší detailně, s vybraným dodavatelem, dle skutečnosti na stavbě.

Požadavky na vlastnosti VNITŘNÍCH DVEŘÍ:

DVEŘNÍ KŘÍDLO: hladké s polodrážkou, dřevěná konstrukce, plné (ze 3/3 prosklené), výplň dutinková DTD, povrchová úprava CPL laminát

ZASKLENÍ: z lepeného bezpečnostního skla VSG (min 33.2, třída 1B1)

DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň pro zazdění z pozink. ocel. plechu tl. min. 1,2 mm, šířka ústí dle šířky stěny, povrchová úprava syntetickou barvou




TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY: Prvek bez požadavku

PRÁH: Systémová přechodová hliníková lišta



KOVÁNÍ: Kování dveří nerezové klika-klika, vložkový cylindrický zámek

D.1.1.2.9 SPECIFIKACE DVEŘÍ

2/3

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	SCHÉMA, ROZMĚR	VÝPLŇ, ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	OTEVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D1	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO JÍDELNY S NADSVĚTLÍKEM; STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU ŠETRNĚ VYMONTOVÁNY, REPASOVÁNY, NOVĚ NATŘENY A ZNOVU OSAZENY DO NOVÉ PŘÍČKY DO JÍDELNY	1350 x 2300+300 mm STAVEBNÍ OTVOR: 1450 x 2650 mm 	DŘEVĚNÉ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ RELIÉFNÍ SKLO	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA STÁVAJÍCÍ VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK	SYNTETICKÁ BARVA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR BARVA BÍLÁ	PRAVÉ	1	
D2	VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU U PODLAHY 500 x 90 mm	700 x 1970 mm 	DTD DESKA	KLIKA - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK	FOLIE BARVA BÍLÁ	OCELOVÁ NÁTĚR BARVA BÍLÁ	PRAVÉ	2	
D3	VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU U PODLAHY 500 x 90 mm	700 x 1970 mm 	DTD DESKA	KLIKA - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK	FOLIE BARVA BÍLÁ	OCELOVÁ NÁTĚR BARVA BÍLÁ	LEVÉ	2	

D.1.1.2.9 SPECIFIKACE DVEŘÍ

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	SCHÉMA, ROZMĚR	VÝPLŇ, ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	OTEVÍRÁNÍ	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
D4	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ZE 3/3 PROSKLENÉ, PRAVÉ	900 x 1970 mm 	DTD DESKA, LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ SKLO	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK	SYNTETICKÁ BARVA BÍLÁ	OCELOVÁ NÁTĚR BARVA BÍLÁ	PRAVÉ	1	
D5	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO DOČASNÉ PROTIPRACHOVÉ PŘÍČKY, PO REALIZACI SE ODSTRANÍ	1000 x 1970 mm 	DTD DESKA	KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK	SYNTETICKÁ BARVA BÍLÁ	OCELOVÁ BEZ NÁTĚRU	PRAVÉ	1	