



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, Odbor logistiky

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-58552-19/ČJ-2017-800097

Vysvětlení zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„GŘ OL – Dodávka služební obuvi (VZN)“

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětluje a mění dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotaz.

Dotaz č. 1:

Dotaz k veřejné zakázce – název: GŘ OL – Dodávka služební obuvi (VZN)

Část 1 Polobotky

Týká se obou typů polobotek – černé celoroční a černé letní ke stejnokroji

Dotaz k parametrům uvedeným v tabulce 1 – Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a hotové obuvi:

1. Oddíl podšívky zadního dílu a jazyka

V zadání uvedeno:

- propustnost pro vodní páru – měřicí jednotka mg/cm².h – požadovaná hodnota **min. 20,0**
- koeficient propustnosti vodní páry – měřicí jednotka mg/cm² – požadovaná hodnota **min. 200,0**

Dotaz:

Minimální požadavky na stanovení propustnosti pro vodní páru a koeficientu propustnosti pro vodní páry podle ČSN EN ISO 20344, čl. 6.6.-6.8 stanovují jako minimální požadovanou hodnotu u propustnosti pro vodní páru 2,0 a pro koeficient propustnosti vodní páry minimální hodnotu 20.0.

Nedošlo zde k nedopatření při posunutí desetinné čárky? Prosíme o sdělení, zda ano, či ne. Dle našeho názoru by požadovanou hodnotu pravděpodobně nebylo možné splnit.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ze strany zadavatele došlo k nepřesnému uvedení hodnot v předmětné tabulce č.1 Přílohy č. 1 ZD – Technická specifikace – polobotky. Při vpisování hodnot do tabulky došlo k nepřesnému vložení desetinné čárky.

Správné uvedení hodnot zní:

Podšívky zadního dílu, jazyka			
Tloušťka	mm	0,9	ČSN EN ISO 2589
Pevnost v dalším trhání	N	min. 15,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.3
Odolnost proti odírání – za sucha 51 200 cyklů – za mokra 26 600 cyklů	počet cyklů	nesmí se vyskytovat díry	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.12
Propustnost pro vodní páru	mg/cm².h	min. 2,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.6
Koeficient vodní páry	mg/cm²	min. 20,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.8
Hodnota pH		4,0 – 7,5	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.9
Obsah volného formaldehydu	mg/kg	max. 75	

Dotaz č. 2:

2. Oddíl podešev TPE s jemným dezénem

V zadání uvedeno:

- odolnost podešve proti opakovanému ohybu po hydrolyze, nárůst vpichů po 150000 ohybech max. 6,0 mm dle ČSN EN ISO 20344:2012 č.8,5

Dotaz:

Tento požadavek se může týkat pouze podešví vyrobených z polyuretanu, u podešví pryžových se tato zkouška neprovádí.

U obuvi vyrobené s podešví TPE by měl být dle našeho názoru parametr opakovaného ohybu doložen odolností proti opakovanému ohybu, nárůst vpichů po 30 000 ohybech dle normy ČSN EN ISO 20344/čl. 8.4

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel přijímá odbornou připomínku předloženou v rámci dodatečných informací od zájemce o realizaci veřejné zakázky a upřesňuje v předmětné tabulce č.1 Přílohy č. 1 ZD – Technická specifikace – polobotky požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a hotové obuvi týkající se podešve TPE s jemným dezénem následovně:

Podešev TPE s jemným dezénem			
Tloušťka podešve- d ₁	mm	min. 3,5	ČSN EN ISO 2034:2012, čl. 8.1
Pevnost v dalším trhání	kN/m	min. 8,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl. 8.2
Odolnost proti odírání	mm ³	max. 150,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl. 8.3
Odolnost proti opakovanému ohybu -nárůst vpichu	mm	max. 4,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl. 8.4

Vzhledem, že uvedené změny zadávací dokumentace mohou rozšířit okruh případných dodavatelů, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek bude uveden na profilu zadavatele na adrese:

<https://ezak.vscr.cz/vz00005567>

V Praze dne : 6.2.2018

Náměstek GŘ pro vzdělávání a odborné
zacházení Vězeňské služby ČR
brig. gen. Mgr. Simon Michailidis v.r