



AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY VĚZNICE VINAŘICE Vinařice u Kladna, č. 245		A T E L I E R 	
INVESTOR	Vězeňská služba ČR	Č.ZAK.	1093		
	Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4	STUPEŇ	DSP + DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2016		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	VÝPIS DVEŘÍ			Č.v.	16

VÝPIS DVEŘÍ					
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
D3a	D3L	levé	0	2	2
	D3P	pravé	0	0	0
popis : Vnitřní dveře, plné, otočné		požární odolnost : -			
		rozměr : 800/1970			
výrobce/typ : Konstrukci dveří tvoří rám z MDF, vnitřní výplň tvoří ztužená papírová voština, plášť z dřevovláknité desky tloušťky 3mm, tři závěsy a zámek s roztečí 72. kliky se štítem provedení nerez.		křídla / zárubeň : zárubeň - viz Zámečnické výr.			
klika/koule chodba		povrch. úprava : Barva bílá			
práh : -		těsnění :			
poznámky : kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek včetně dveřní zarážky pro m.č.2.04					
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
D3b	D3L	levé	1	1	2
	D3P	pravé	0	0	0
popis : Vnitřní dveře, plné, otočné		požární odolnost : -			
		rozměr : 800/1970			
výrobce/typ : Konstrukci dveří tvoří rám z MDF, vnitřní výplň tvoří ztužená papírová voština, plášť z dřevovláknité desky tloušťky 3mm, tři závěsy a zámek s roztečí 72. kliky se štítem provedení nerez.		křídla / zárubeň : zárubeň - viz Zámečnické výr.			
klika/klika		povrch. úprava : Barva bílá			
práh : -		těsnění :			
poznámky : kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek včetně dveřní zarážky					
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
D4a	D4L	levé	0	1	1
	D4P	pravé	0	0	0
popis : Vnitřní dveře, plné, otočné		požární odolnost : -			
		rozměr : 700/1970			
výrobce/typ : Konstrukci dveří tvoří rám z MDF, vnitřní výplň tvoří ztužená papírová voština, plášť z dřevovláknité desky tloušťky 3mm, tři závěsy a zámek s roztečí 72. kliky se štítem provedení nerez.		křídla / zárubeň : zárubeň - viz Zámečnické výr.			
klika/klika, v spodní části dveře podříznuté		povrch. úprava : Barva bílá			
práh : -		těsnění :			
poznámky : kliky se štíty pro dózický zámek, zámek					
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
D4b	D4L	levé	2	1	3
	D4P	pravé	0	0	0
popis : Vnitřní dveře, plné, otočné		požární odolnost : -			
		rozměr : 700/1970			
výrobce/typ : Konstrukci dveří tvoří rám z MDF, vnitřní výplň tvoří ztužená papírová voština, plášť z dřevovláknité desky tloušťky 3mm, tři závěsy a zámek s roztečí 72. kliky se štítem provedení nerez.		křídla / zárubeň : zárubeň - viz Zámečnické výr.			
klika/klika, v spodní části dveře podříznuté. V m.č. 2.05 v spodní části dveří větrací mřížka.		povrch. úprava : Barva bílá			
práh : -		těsnění :			
poznámky : kliky se štíty pro zámek WC, zámek WC					

označení :		počet kusů :		1NP	2NP	celkem
D5	D5L	levé		2	0	2
	D5P	pravé		1	0	1
popis :		Vnitřní dveře, plné, otočné		požární odolnost : -		
				rozměr : 900/1970		
výrobce/typ :		Konstrukci dveří tvoří rám z MDF, vnitřní výplň tvoří ztužená papírová voština, plášť z dřevovláknité desky tloušťky 3mm, tři závěsy a zámek s roztečí 72. kliky se štítem provedení nerez.		křídla / zárubeň : zárubeň - viz Zámečnické výr.		
		klika/klika		povrch. úprava : Barva bílá		
práh :		-		těsnění :		
poznámky :		kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek včetně dveřní zarážky				
označení :		počet kusů :		1NP	2NP	celkem
D5E	D5L	levé		1	0	1
	D5P	pravé		0	0	0
popis :		Vnitřní dveře, plné, otočné		požární odolnost : EW 30 DP1 C		
				rozměr : 900/1970		
výrobce/typ :		Ocelové požární dveře, tři závěsy a zámek s roztečí 72. kliky se štítem provedení nerez.		křídla / zárubeň : zárubeň - viz Zámečnické výr.		
		klika/klika, se samozavíračem na požární dveře		povrch. úprava : Barva bílá		
práh :		vč. dubového prahu šířky 350mm, kotveno pouze na jedné straně, bude překrývat dilataci objektu		těsnění :		požární zpěnitelná páska
poznámky :		kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek				