



AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY VĚZNICE VINAŘICE Vinařice u Kladna, č. 245		A T E L I E R 	
INVESTOR	Vězeňská služba ČR	Č.ZAK.	1093		
	Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4	STUPEŇ	DSP + DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2016		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ		Č.v.	19	

označení : V1		Počet kusů :	1.NP 1	2.NP 0	celkem 1
popis :	Revizní dvířka v SDK podhledu s požární odolností EI 30				Ks
výrobce/typ :	500/500				
materiál :	hliníkový rámeček, výplň sadrokarton				
provedení:	Dvířka se skládají z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené sadrokartonovou. Mezera mezi pohyblivým dílem klapky a pevným rámem je vyplněna vypěňujícím protipožárním těsněním. Dvířka jsou opatřeny zámkem a otvírají se speciální klíčkou, která je součástí dodávky				
poznámka :	včetně kotvicího materiálu				
označení : V2		Počet kusů :	1.NP 0	2.NP 1	celkem 1
popis :	Revizní dvířka				Ks
výrobce/typ :	400/400				
materiál :	Kovová bílá revizní dvířka, z kvalitní oceli s polymerním potahem. Univerzální kovová revizní dvířka, fixace magnety. Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana magnety.				
poznámka :	včetně kotvicího materiálu				
označení : P01		Délka(m):	1.NP 2	2.NP 2	celkem 9,48
popis :	Vnitřní parapet				m
výrobce/typ :	tl. 25mm, š.230 mm				
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem				
provedení:	Výkaz je bez prořezu				
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě				
označení : P02		Délka:	1.NP 2	2.NP 5	celkem 16,59
popis :	Vnitřní parapet				m
výrobce/typ :	keramická obklad bez přesahu, š.210mm				
materiál :					
provedení:	Výkaz je bez prořezu				
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě				
označení : P03		Délka:	1.NP 0	2.NP 2	celkem 3
popis :	Vnitřní parapet				m
výrobce/typ :	tl. 25mm, š. 100 mm				
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem				
provedení:	Výkaz je bez prořezu				
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě				
označení : PR1		počet kusů :	1.NP 3	2.NP 5	celkem 8
popis :	Keramický překlad				Ks
výrobce/typ :	plochý, pro příčkové zdivo tl. 115mm				
materiál :	Spřažený překlad, skládá se ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem a tak vytváří společně spřažený překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky).				
povrch. úprava :					
poznámka :	min. délka uložení 125mm				
označení : PR2		počet kusů :	1.NP 3	2.NP 0	celkem 6
popis :	Keramický překlad				Ks
výrobce/typ :	plochý, pro nosné zdivo tl. 250mm				
materiál :	Spřažený překlad, skládá se ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem a tak vytváří společně spřažený překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky).				
poznámka :	min. délka uložení 125mm, překlad se skládá ze dvou prefabrikátu.				
označení : PR3		počet kusů :	1.NP 0	2.NP 1	celkem 2
popis :	Keramický překlad				Ks
výrobce/typ :	plochý, pro zdivo tl. 175mm				
materiál :	Spřažený překlad, skládá se ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem a tak vytváří společně spřažený překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky).				
poznámka :	min. délka uložení 125mm, překlad se skládá ze dvou prefabrikátu.				

označení : PR4		počet kusů :	1.NP 2	2.NP 0	celkem 10
popis :	Keramický překlad 238	délka překladu 1250mm			Ks
výrobce/typ :	nosný, pro zdívo tl. 450mm				
materiál :	Statický únosný, osazení do cementové malty, š.70mm				
poznámka :	min. délka uložení 125mm,překlad se skládá ze 5 prefabrikátu.				
označení : PR5		počet kusů :	1.NP 1	2.NP 0	celkem 5
popis :	Keramický překlad 238	délka překladu 3000mm			Ks
výrobce/typ :	nosný, pro zdívo tl. 450mm				
materiál :	Statický únosný, osazení do cementové malty, š.70mm, pro jeden překlad bude osazeno 5 kusů a doplněno tepelnou izolací za třetím prvkem od exteriéru.				
poznámka :	min. délka uložení 250mm, překlad se skládá ze 5 prefabrikátu.				
označení : PR6		počet kusů :	1.NP 1	2.NP 0	celkem 5
popis :	Keramický překlad 238	délka překladu 3250mm			Ks
výrobce/typ :	nosný, pro zdívo tl. 450mm				
materiál :	Statický únosný, osazení do cementové malty, š.70mm, pro jeden překlad bude osazeno 5 kusů a doplněno tepelnou izolací za třetím prvkem od exteriéru.				
poznámka :	min. délka uložení 250m, překlad se skládá ze 5 prefabrikátu.				
označení : PR7		počet kusů :	1.NP 1	2.NP 0	celkem 2
popis :	Keramický překlad	délka překladu 1000mm			Ks
výrobce/typ :	plochý, pro nosné zdívo tl. 250mm				
materiál :	Spražený překlad, skládá se ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem a tak vytváří společně spražený překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky).				
poznámka :	min. délka uložení 125mm, překlad se skládá ze dvou prefabrikátu.				
označení : E1		Délka :	49,87		celkem 49,9
popis :	PVC rohový profil s příznanou okapničkou				m
výrobce/typ :	Okapnicový PVC profil se sklotextilní mřížkou pro čisté a funkční ukončení nadokenních říms				
materiál :	plast				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, výkaz uveden bez prořezů				
označení : E2		Délka :	74,81		celkem 74,8
popis :	Montážní okenní lišta s tkaninou a těsnícím praporkem				m
výrobce/typ :	Je určen pro vytvoření pevného, ale dilatačního spoje s okenním rámem. Bez tmelení spár, zabraňuje poškrábání rámu oken a nedochází ke znečištění okenních výplní oken				
materiál :					
provedení:	2D profil				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, výkaz uveden bez prořezů				
označení : E3		Délka :	12,7		celkem 12,7
popis :	Okapní roh s výztužnou síťovinou,				m
výrobce/typ :	zакončovací profil s okapničkou pod omítku				
materiál :	plast				
provedení:	v kombinaci E4				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, výkaz uveden bez prořezů				
označení : E4		Délka :	12,7		celkem 12,7
popis :	Zakládací uhelníkový profil s výztužnou síťovinou				m
výrobce/typ :	Zakládací sada nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou.				
materiál :	plast				
provedení:	v kombinaci E3				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, výkaz uveden bez prořezů				
označení : E5		Délka :	8,36		celkem 8,36
popis :	Připojovací profil parapetního plechu s výztužnou síťovinou				m
výrobce/typ :	Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k oplechování parapetu.				
materiál :	plast				

poznámka :	včetně kotvícího materiálu, výkaz uveden bez prořezů			
------------	--	--	--	--

označení :		Počet :			celkem
E6					ks
popis :	Přechodová podlahová lišta	Délka : 0,9m			3
výrobce/typ :	Přechodová lišta narážecí 40 mm s kovovým trnem – eloxovaný hliník. Se silikonovým těsněním proti klepání a prachu.	Délka : 0,8m			1
materiál :	hliník	Délka : 0,7m			1
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení :		Délka :			celkem
E7					98,59
popis :	Parotěsná interiérová páska s butylovou vrstvou				m
výrobce/typ :	tl. 1,5mm, š.80mm				
materiál :	skládá z vysoce přilnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranně pokrytého textilií. Tato fólie může díky své konstrukci vyhovět pozdějším pohybům spáry až 10 %. Fólie je vhodná pro utěsnění spár a prasklin při montáži otvorů.				
poznámka :	Výkaz uveden bez prořezů				
označení :		Délka :			celkem
E8					10
popis :	Dilatační interiérový omítkový profil				m
výrobce/typ :	tvaru V				
materiál :	ocel				
poznámka :	Výkaz uveden bez prořezů				
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
T01a			1	1	2
popis :	Vestavěná kuchňská linka	rozměry:	1500mm		
výrobce/typ :	Spodní skřínky, nástěnné skřínky, včetně dřezu	povrch. úprava :	dekor dub		
materiál :	Laminát + fólie MDF a hrany desek ABS 1,5MM				
poznámky :	součástí dřez a zabudovaná lednice				
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
T01b			0	1	1
popis :	Vestavěná kuchňská linka	rozměry:	1900mm		
výrobce/typ :	Spodní skřínky, nástěnné skřínky, včetně dřezu	povrch. úprava :	dekor dub		
materiál :	Laminát + fólie MDF a hrany desek ABS 1,5MM				
poznámky :	součástí dřez a zabudovaná lednice				
označení :		počet kusů :	1NP	2NP	celkem
T02			40	0	40
popis :	Šatní zabudovaná skříňka	rozměry (š./hloubka):	300/500mm		
výrobce/typ :	Mechanicky odolná skříňka, šedé barvy				
materiál :	Ocel				
poznámky :	Skřínky zabudované, budou pevně spojené s podlahou nebo stěnou				