

SO 01: ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR		1.NP	CELK.
O1		3200/2200	<ul style="list-style-type: none"> - šestikřídle okno z hliníkových profilů, zasklených čirým izolačním dvojsklem - spodní a obě postranní okenní křídla jsou navržena jako neotevíravé, prostřední okenní křídlo je navrženo jako otevíravé výklopné - viz. zákres - tepelná izolace: průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,4$ $W(m^2K)^{-1}$ - ovládání křídla: třípolohová klika - barva: odstín ořech - z interiéru bude osazen plastový parapet, z exteriéru pak hliníkový tažený, oba v barvě okenního rámu 	2	2
O2		10000/3000	<ul style="list-style-type: none"> - dvacetikřídle okno z hliníkových profilů, zasklených čirým izolačním dvojsklem - tepelná izolace: průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,4$ $W(m^2K)^{-1}$ - balkonové dveře kování - balkonová klika se zámkem - barva: odstín ořech - z exteriéru bude osazen hliníkový tažený parapet v barvě okenního rámu - spodní část bude provedena z bezpečnostního skla tvrzeného PVB folií 	1	1