

# ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor  
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]  
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU STAVEBNÍCH OTVORŮ V ATRIU

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Vzhledem k současnému stavu je nutné vyměnit současné nevyhovující výplně stavebních otvorů v prostorách atria a vstupních dveří. Původním záměrem byla pouze výměna oken v atriu, hlavních vstupních dveří do objektu a dveří na recepci, současně s odstraněním dveří vedoucích z prostorů chodby do atria. Z důvodu kontroly projektu vzhledem k této konstrukční změně atria je nutná také výměna prosklené stěny v prostorách chodby u vstupních dveří a to především z důvodu tepelných ztrát a kondenzace vlhkosti v zimním období.

### **Specifikace výplní:**

- Okenní otvor ozn. 01 – rozměr 3200/2200 mm, šestikřídlé okno z hliníkových profilů s izolačním dvojsklem, průměrný součinitel prostupu tepla  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rám v barvě ořechu, z interiéru plastový parapet, z exteriéru tažený hliníkový v barvě okenního rámu
- Okenní otvor ozn. 02 – rozměr 10000/3000, hliníkový profil s izolačním dvojsklem, průměrný součinitel prostupu tepla  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rám v barvě ořechu, balkonové dveře opatřené třípolohovou klikou se zámkem, z exteriéru osazen parapet v barvě rámu, spodní část prosklené stěny bude z bezpečnostního skla tvrzeného PVB folií
- Dveřní otvor ozn. D1 – rozměr 1700/3050, průchozí rozměr 1700/2100, hliníkový 3 komorový profil s izolačním dvojsklem, průměrný součinitel prostupu tepla  $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rám v barvě ořechu, klika/koule, dveře budou vybaveny elektronickým vrátným a samozavíračem, menší dveřní křídlo osazeno dveřním poutačem
- Dveřní otvor ozn. D2 – rozměr 2700/3050, interiérový hliník v barvě ořechu, klika/klika, dveře budou vybaveny samozavíračem

Dveřní výplň D1 a D2 a okenní otvor 02 budou po 1 kusu, okenní otvor 01 pak bude po 2 kusech, viz „Výpis oken a dveří“