

[illegible][illegible]

Při bouracích pracích nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Při započatí bouracích prací mus dodávat stantak i časový postup a zajistit stabilitu důlůh konstrukci v okolí bouraných konstrukcí a stabilitu celého objektu. Jednotlivé konstrukce mus být posilovány i v částech rodnoutovaných staveh. Zvláštěm k rozsahu projektant doporuče, aby při jejich prováděni vkonala dozr kvalifikovan statk. vzhledem k zústeni skutečnosti neudržet v projektové dokumentaci mus být na stavbu prývan projektant a ten

[illegible][illegible]

☐ BETONOVÉ PRÍKLY, PĽINOSLUKOVATE TŮRANICE
☐ BOJÁRNE KONSTRUKCIE
☐ ŽIVÝ Z KĚRÁMKOVÝCH ČELI, PĽINOSLUKOVATE TŮRANICE

<p>50.000 (VÝKONNÝ SYSTÉM BpV. SOUŘ. SYS. TSK)</p>	<p>ZPOŘÁDÁVATEL</p>	<p>PROJEKTANT</p>	<p>14P</p>
<p>ING. L. JEREMIAŠ</p>	<p>ING. F. MAREK</p>	<p>ING. F. MAREK</p>	<p>0</p>
<p>INVESTOR: Všeobecná služba Čestná společnost, Soumří 1572/1a, 140 07 Praha 4</p>			<p>0</p>
<p>PRACE:</p>			<p>0</p>
<p>VALDICE</p>			<p>0</p>

OBJEKT		OS
ČÍSLO KRAJNÍHO POSLEDNÍHO PROJEKTU		OS 334
ČÍSLO PROJEKTU		OS 334

2.NP - STAVAJICI STAV, BOVRANI

