

Upřesňující informace k poptávce na zakázku Karviná – Digitalizace CCTV

- Videomatici je potřeba nakonfigurovat minimálně na 80 vstupů a 21 výstupu, s možností rozšíření na 128/32. (tak aby bylo později možno jen přidat karty, nebo zakoupit licenci, a aby bylo možno umístit je do stávajících prostorů zařízení).
- Pracovišť bude celkem 11.
- Pracoviště č. 1 - výstupy pro monitory na operačním středisku (vzdálené cca 10 m) jsou zapojené koaxiálním kabelem a je tam umístěno: 9x PC monitor- současně připojený na převodník analog/VGA, a 2x TV přijímač přepnutý do AV vstupu.
- Pracoviště č. 2 – 8. Výstupy pro podružné pracoviště, které jsou umístěné na hlavní budově (7x). Na těchto pracovištích je možno pouze přepínat obraz na monitoru, který je připojen koaxiálním kabelem pomocí přepínače, bez možnosti dalších přístupů do ovládání CCTV.
- Pracoviště č. 9 – 11. Výstupy pro podružné pracoviště, které jsou umístěné na budově vzdálené cca 30 m (3x). Na těchto pracovištích je možno pouze přepínat obraz na monitoru, který je připojen koaxiálním kabelem pomocí přepínače, bez možnosti dalších přístupů do ovládání CCTV.
- Ovládání PTZ kamer bude pouze na operačním středisku.
- K záznamu uloženému na (rekordéru, disku atd..) bude přístup pouze na místě, kde je umístěno samotné zařízení (chráněné pracoviště).
- Audio vstupy – současně je potřeba zapojit do vámi dodaného zařízení tři zvukové výstupy, a to z: telefonu zapojeného z pobočkové ústředny analogovou linkou, z hlásek a z komunikace RDST. Další vstupy momentálně zůstanou neobsazené.