

Splašková kanalizace vnitřní

Ozn.	mj	Popis	Poznámka :
DN 125	6 m	Položení ležatého svodného potrubí kanalizace DN 125, včetně tvarovek, uložení v podlaze 1NP a v podlaze garáží na zhutněný pískový podsyp 0,2 m, zasypano shodným materiálem až po úroveň podlahy	Systém KG 2 m - chránička potrubí pro prostup stěnami
DN 100	5 m	Svislé odpadní potrubí kanalizace DN 100, včetně tvarovek, uložené do stěny, napojené na hrdla ležatých svodných potrubí, upevněné objímkami s pryžovou vložkou, včetně rýhy pro uložení potrubí do stěny a jejího zpětného zahození	Systém HT, 2x prostup podlahou 1x čistící tvarovka osazená cca. 0,5m nad podlahou 1NP
DN 100	1 m	Větrací potrubí kanalizace DN 100, včetně ventilačních hlavíc a ostatních tvarovek, uložené do stěny a instalačního jádra, napojené na hrdla posledních nejvýše osazených tvarovek odpadních potrubí, upevněné objímkami s pryžovou vložkou, včetně rýhy pro uložení potrubí do stěny a jejího zpětného zahození	Systém HT, 1x ventilační hlavice osazená cca. 0,5m nad rovinou střechy, 1x prostup střechou 1x prostup stropem
DN 100	1 m	Připojovací potrubí kanalizace DN 100, včetně tvarovek, uložené ve stěně, upevněné objímkami s pryžovou vložkou, včetně vysekání rýhy pro uložení potrubí a její zpětné zahození a uvedení povrchu do původního stavu	Systém HT
DN 40	3 m	Připojovací potrubí kanalizace DN 40, včetně tvarovek, uložené ve stěně, upevněné objímkami s pryžovou vložkou, včetně vysekání rýhy pro uložení potrubí a její zpětné zahození a uvedení povrchu do původního stavu	Systém HT

Splašková kanalizace vnější

Ozn.	mj	Popis	Poznámka :
DN 125	1 m	Položení ležatého svodného potrubí kanalizace DN 125, včetně tvarovek, na zhutněný pískový podsyp 0,2 m, zasypano shodným materiálem až po úroveň terénu	Systém KG,

Dešťová kanalizace

Ozn.	mj	Popis	Poznámka :
DN 100	1 m	Připojovací potrubí kanalizace DN 100, včetně tvarovek, uložené ve stěně, upevněné objímkami s pryžovou vložkou, včetně vysekání rýhy pro uložení potrubí a její zpětné zahození a uvedení povrchu do původního stavu	Systém HT 1x napojení na okapový svod

Vodovod

Ozn.	mj	Popis	Poznámka :
PE Ø25	5 m	PE vodovodní potrubí Ø25 pro studenou pitnou vodu, upevněné objímkami s pryžovou vložkou a uložené ve stěně a na zhutněný pískový podsyp 0,2 m, zasypano shodným materiálem až po úroveň terénu, včetně vysekání rýhy pro uložení potrubí a její zpětné zahození a uvedení povrchu do původního stavu	

20x2,2	36 m	Plastové PPR vodovodní potrubí 20x2,2, PN 10 opatřené návlekovou tepelnou izolací tl. 9 mm, včetně tvarovek a spojek, upevněné objímkami s pryžovou vložkou a uložené u stěny a ve stěně, včetně vysekání rýhy pro uložení potrubí a její zpětné zahazení a uvedení povrchu do původního stavu	
KU 10	1 ks	Kulový uzávěr závitový DN 10 pro pitnou vodu, včetně PPR přechodky	
M3/ENM	1 kpl	Malý elektrický průtokový ohříváč teplé vody pro připojení k umývátku, s pákovou směšovací baterií, osazení pod zařizovací předmět	
PB	1 kpl	Páková baterie pro studenou vodu, osazení pro umývátko, včetně připojovací flexibilní hadice	

Zařizovací předměty

Ozn.	mj	Popis	Poznámka :
UM	2 kpl	Umývátko keramické, závěsné, včetně umyvadlové zápachové uzávěrky, připojovacího kolena, jednoho nástěnného kolena, jednoho rohového uzavíracích ventilu a sady pro uchycení na zeď	
WC	1 kpl	WC keramické závěsné – horizontální odpad, se splachovacím systémem, včetně klozetového sedátka, připojovacího kolena nebo připojovací manžety, přechodky s kovovým závitem vnějším, kulovým uzávěrem závitovým DN 10 pro pitnou vodu a sady pro uchycení na zeď	Včetně flexibilní připojovací hadice pro vodu – není-li součástí splachovacího systému