

Pol.	Popis zařízení	Rozměry (š x h x v) mm	Ks
VÝDEJ JÍDEL			
1.	Vodní lázeň 3GN 1/1 Ovládání vozíku na dlouhé straně - boční. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronomů, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C.	1225x665x900	2
2.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, pravý a částečný zadní lem	1755x400x900	1
3.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, levý a částečný zadní lem	1755x400x900	1
4.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, zadní lem	500x400x900	1
5.	Parapetní deska nerez	1200x200x30	2
6.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, levý a zadní lem	1500x700x900	1
7.	Chladicí skříň celonerezové provedení, ventilované chlazení, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, zámek, samozavírací dveře (90°C), vnitřní zaoblené rohy, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1	710x800x2030	1
8.	Umyvadlo nerez, s baterií s kolenovým ovládáním	470x370x225	1
SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ			
10.	Regál 4x police nerez	1200x500x1800	2
11.	Pracovní stůl nerez, s dřezem 960x510x340 mm, zadní a pravý lem	1200x700x900	1
12.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, zadní a levý lem	1500x700x900	1
UMÝVÁRNA TABLETŮ			
15.	Pracovní stůl nerez	600x650x850	1
16.	Nádoba na odpad nerez, 50 litrů, pojízdná	380x615	1
17.	Pracovní stůl	1130x650x850	1

	nerez, se spodní policí, dřezem 400x400x250 mm, zvýšeným zadním lemem 150mm, sprchovou baterií		
18.	Válečkový stůl	1000x1000x850	1
	nerez, rohový 90°, válečkový		
19.	Myčka tunelová		1
	Konstrukce z nerezové oceli AISI 304, 18/10. Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy, vyspádovaná. Nerezová mycí a oplachová ramena, jednoduše odnímatelná pro snadnou údržbu. Předmycí zóna, mycí zóna, zóna s dvojitým oplachem, sušící tunel. Systém dvojitého bojleru. Minimálně 3 rychlosti posuvu košů s výkonem 110/160/210 košů za hodinu, výkon až 3780 talířů za hodinu. Zásuvná výška 410mm. Ovládání pomocí ergonomického digitálního panelu nebo pomocí externího ovládacího přístroje (který je součástí dodávky). Nastavitelná teplota vody ve vaně, nastavitelná teplota oplachu. Včetně dávkovače mycího a oplachového prostředku, včetně základní sady košů (10 kusů). Voděodolnost IPX5. Sušící zóna včetně odkapávací sekce. Příkon sušícího tunelu min 9,5 kW.		
20.	Výstupní stůl z myčky	1000x600x850	1
	nerez, válečkový, s koncovým spínačem		
21.	Podlahový žlab s gulou a roštem	1200x300	1
	nerez		
22.	Regál 4x police	1000x400x1800	4
	nerez, roštový, pojízdný		
23.	Umyvadlo	470x370x225	1
	nerez, s baterií s kolenovým ovládáním		
24.	Dvojdřez nerez	1400x700x900	1
	2x dřez 400x400x450, včetně gastro sprchy, zadní zvýšený lem		
25.	Servírovací vozík	850x550x940	1
	nerez, svařovaný, 2 police		
26.	Oplechování otvoru	210x210x100	1
	nerez, ukončeno z obou stran námečkem - bez ostých hran		