



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 530, ISDS: b86abcb

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky vyhlášené zadavatelem Vězeňská služba České republiky pod názvem „GŘ OL – dodávky vrchních oděvů stejnokroje a jeho doplňků“ v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 1

1. K položce č. 1 bunda fleece
 - Tabulka velikostního sortimentu nesouhlasí s kontrolními rozměry pod obrázkem. Sdělte, prosím, jaké rozměry máme dodržet.

Odpověď zadavatele:

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 2

2. K položce č. 3 plášť ke stejnokroji
 - Tabulka velikostního sortimentu nesouhlasí s kontrolními rozměry pod obrázkem. Sdělte, prosím, jaké rozměry máme dodržet.

Odpověď zadavatele:

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 3

3. K položce č. 11 bunda stejnokroj psovod
 - Mechová část pro připevnění znaku psovod na předním díle je dle popisu na levé straně, ale na obrázku je zobrazena na pravé straně. Žádáme o sdělení, na které straně má etiketa psovoda být.

Odpověď zadavatele:

Mechová část velkra (suchý zip) pro připevnění znaku „PSOVOD“ je správně umístěna na pravé straně předního dílu tak, jak je znázorněno v příloženém technickém nákresu.

Oprava textu:

Původní text:

„Zadní díl je v přehybu, v horní části je našitá mechová část velkra 32,5x7 cm pro připevnění nápisu PSOVEDÉLKY U spodu je zadní díl všitý do pásu staženého pruženkou.“

Správné znění textu:

„Zadní díl je v přehybu, v horní části je našitá mechová část velcra 32,5x7 cm pro připevnění nápisu PSOVID. U spodu je zadní díl všitý do pásu staženého pruženkou.“

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 4

4. K položce č. 17 nárameníky – všeobecně
- Rozměry nárameníků k sakům pod položkami 42 a 44 jsou v popise uvedeny s rozměry šíře v místě průramků 5,5cm a 5cm ve špičce, ale pro samostatně vyráběné nárameníky jsou rozměry jiné, a to 6cm v místě průramku a 5,5cm ve špičce (položky 17, 68, 69). Dle našich zkušeností je správný rozměr nárameníků dle popisu, tedy 5,5cm a 5cm. Přesto žádáme o Vaše stanovisko.

Odpověď zadavatele:

Potvrzujeme rozměr nárameníků 5,5 cm a 5 cm ve špičce.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 5

5. K položce č. 35 kalhoty šedé pro muže
- Pasový límec je široký 5cm, dle našich zkušeností se takto široký pasový límec dodává pouze na pracovní oděvy. Doporučujeme šířku pasového límce 3,5cm.

Odpověď zadavatele:

Potvrzujeme šíři pasového límce 3,5 cm.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 6

6. K položce č. 44 sako modré letní ke stejnokroji pro generálské hodnosti
- Vzdálenost horní části rukávového znaku od průramku je dle popisu 8cm, ale v náhledu a popisu textilních znaků a domovenek je uvedeno 13cm. Žádáme o Vaše stanovisko.

Odpověď zadavatele:

Potvrzujeme vzdálenost horní části rukávového znaku od průramku v délce 13 cm.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 7

7. K položce č. 47 sako modré pro ženy k reprezentačnímu stejnokroji
- V dokumentaci je rozpor mezi kótami uvedenými pod obrázkem a údaji uvedenými v tabulce velikostního sortimentu.

Odpověď zadavatele:

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 8

8. K položce č. 50 kalhoty modré letní pro muže
- Šíře pasového límce je stanovena 5cm. Je možné zvolit šířku pasového límce dle položky 52, u níž je šíře stanovena 4cm.

Odpověď zadavatele:

Šíři pasového límce je možné zvolit stejně jako u položky 52., tj. v šíři 4 cm.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 9

9. K položce č. 53 kalhoty modré pro muže k večernímu stejnokroji
- Šíři pasového límce 5cm není možné dodržet z důvodu světlosti poutek 4cm. Pro dodržení světlosti poutek 4cm by měla být šíře pasového límce 3,5cm.

Odpověď zadavatele:

Ano, je možné z důvodu dodržení světlosti poutek zvolit šíři pasového límce 3,5 cm.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 10

10. K položce 59 kalhoty letní pro ženy
- V popisu výrobku je určeno, že kalhoty jsou bez chránítka, ale v následujícím odstavci je uvedeno, že záložka bude s chránítkem.

Odpověď zadavatele:

Potvrzujeme, že položka č. 59 kalhoty letní pro ženy budou zhotovovány bez chránítka.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 11

11. K položce 67 plášť modrý pro ženy k reprezentačnímu stejnokroji
- V dokumentaci je rozpor mezi kótami uvedenými pod obrázkem a hodnotami v tabulce velikostního sortimentu

Odpověď zadavatele:

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 12

12. Zdravotní nezávadnost materiálů má být dle zadávací dokumentace doložena protokolem nezávislé akreditační zkušebny. Můžeme tento dokument nahradit certifikátem Ökotex, který je k prokázání zdravotní nezávadnosti běžný a může nahrazovat potvrzení z nezávislé akreditační zkušebny?

Odpověď zadavatele:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů je stanoveno zadávací dokumentací. Certifikát Öko-Tex Standard 100 může být součástí technické dokumentace. V souladu s podmínkami zadávací dokumentace se vyžaduje předložení dokumentů v českém jazyce.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 13

13. Ústřížek materiálu na aplikaci k bundě fleece položka č. 1
- Materiál na aplikaci je použit na výrobu bundy v malém množství a odevzdání požadovaného jednoho bm materiálu značně převyšuje množství nutné k výrobě bundy. Z tohoto důvodu žádáme o ekonomické odevzdání vzorového materiálu na aplikaci v rozměru 20 x 70 cm.

Odpověď zadavatele:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů je stanoveno zadávací dokumentací. Změna pro předložení vzorků tkanin se nepřipouští.

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 14

Dle foto z ukázky vzorků je vrchní část vyrobena z leskovky. V ZD v popisu je ale uvedeno, že z leskovky je spodní část motýlka. Prosím tedy o upřesnění, která vrstva bude z leskovky a která z vrchového materiálu?

Odpověď zadavatele:

Popis výrobku správně zní:

„Motýlek je dvojité, zhotovený z leskovky, vrchového materiálu a podšívky stejnkroje večerního. Spodní část motýlku je z vrchového materiálu, zažehlená na šíři 4,5 cm, délka 11,5 cm. Vrchní část motýlku je z leskovky, zažehlená na šíři 3,5 cm, délka 9,5 cm. Středový spojovací pásek je z leskovky, hotová šíře 2,2 cm, páskem jsou obě části motýlku stažené k sobě. Zapínací pásek je z podšívky, hotová šíře pásku je 1,5 cm. Pásek je protažený pod středovým páskem z rubní strany motýlku. Zapínaný na velcro + přezka na upravení délky pásku.“

Dotaz uchazeče:

Dotaz č. 15

Ráda bych se také zeptala, a navázala tak na můj včerejší telefonický dotaz, zda chápeme dobře, že pro modré součástky, ať se jedná o uniformu letní nebo celoroční, je určena jediná materiálová a gramážová manipulace?

Odpověď zadavatele:

Do přílohy č. 1 – Technická specifikace – str. 83 -102 na stánku 99 doplňujeme tabulku technických parametrů základní tkaniny v letním provedení. Technická specifikace základních tkanin pro celoroční provedení a letní provedení zní:

„Parametry základní tkaniny pro výrobky v celoročním provedení (položka 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 58, 63, 68, 69, 71)

Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		45% vlna $\pm 2\%$ 54% polyester $\pm 2\%$ 1% útkový elastan
Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN ISO 105-J01	Barva tmavomodrá L = 16,66 a = 0,38 b = -2,74 povolená odchylka L $\pm 1,5$, a ± 1 , b ± 1
Použité příze	ČSN EN ISO 2060	osnova – 21 tex ± 2 tex x 2 útek – 21 tex ± 2 tex x 2
Vazba	ISO 3572	Twill 2/2
Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	260 g/m ² $\pm 5\%$
Šířka tkaniny *)	EN 1773	150 cm, ± 2 cm
Dostava (osnova/útek) na 1 cm	ČSN EN 1049-2	33,9 ± 2 nitě / 22 ± 2 nitě
Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	650/450
Odolnost v oděru Martindale(12kPa)	ČSN EN ISO 12947-2	MIN. 40 000

Parametry základní tkaniny pro výrobky v letním provedení (položka 42, 44, 48, 50, 52, 59, 64, 68, 69)

Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
Materiálové složení		45% vlna $\pm 2\%$ 53% polyester $\pm 2\%$ 3% elastan - bistrěč
Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN ISO 105-J01	Barva tmavomodrá L = 16,85 a = 0,67 b = -3,34 povolená odchylka L $\pm 1,5$ a ± 1 , b ± 1
Použité příze	ČSN EN ISO 2060	osnova – 18 tex ± 2 tex x 2 (česaná příze) útek – 18 tex ± 2 tex x 2 (česaná příze)
Vazba	ISO 3572	plátňová
Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	200 g/m ² $\pm 5\%$
Šířka tkaniny *)	EN 1773	150 cm, ± 2 cm
Dostava (osnova/útek) na 1 cm	ČSN EN 1049-2	22 ± 2 nitě / 21 ± 2 nitě
Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	350/300
Odolnost v oděru Martindale(12kPa)	ČSN EN ISO 12947-2	MIN. 30 000

””

Za zadavatele

Milan Kozák
odbor logistiky