


POZNÁMKA:

- PO MONTÁŽI POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDOU DOZDĚNY PŘÍČKY ODDĚLUJÍCÍ WC V MÍSTNOSTI Č. 206 DO VÝŠKY 2100 MM
- V MÍSTNOSTI Č. 203 BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHA, V ŠÍŘCE 1 M BUDE SPÁDOVANA KE STĚNĚ S ODVODŇOVACÍM ŽLABEM
- PODLAHA A STĚNY V PROSTORU URČENÉM PRO SPRCHY BUDOU OPATŘENY DVOUSLOŽKOVOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- V MÍSTNOSTECH 203, 204, 205, 206 A 207 BUDE CELOPLOŠNĚ POLOŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA ŠEDĚ BARVY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU 300 x 300 MM
- S ŠEDOU SPÁROVACÍ HMOTOU. PŘÍLEHLÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY 100 MM SOKLEM Z KER. DLAŽBY STEJNÉHO TYPU A BÍLÝM KERAMICKÝM OBKLADEM 200 x 200 MM
- ZÁRUBNĚ U WC KABIN BUDOU DEMONTOVÁNY, OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY A OPĚTOVNĚ POUŽITÝ (3 KS D5)
- ZBÝVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ BUDOU ZACHOVÁNY, POUZE OPATŘENY NOVÝM BÍLÝM NÁTĚREM
- PO MONTÁŽI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU OTVORY PRO VEDENÍ ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NAD STŘECHU IZOLOVÁNY, UTĚSNĚNY, OPATŘENY MANŽETAMI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ SE ŠTĚRKOVÝM POSYPEM. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO VĚTRACÍMI HLAVICEMI
- V MÍSTNOSTI 208A BUDE PO OSAZENÍ NOVÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU OPĚT DOZDĚN OTVOR PRO JEHO VEDENÍ
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE OD SPRCHY BUDE ZAKRYTO KONSTRUKCÍ Z SDK DESEK VHODNÝCH DO PROSTOR SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ
- OSTATNÍ SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU PŘÍZNANÁ, KOTVENA DO STĚNY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
- BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ INTERIEROVÉ DVEŘE BÍLÉ BARVY DLE ROZMĚRU STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S POUŽITÍM ODOBNÝM PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, VLHKOSTI (FÓLIE CPL 0,2 MM); PLNĚ (D1, D2, D3 A D5) A S PROSKLENÍM V HORNÍ ČÁSTI, MATNÁ ÚPRAVA SKLA (D4)
- PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT TYP ZÁRUBNÍ (PRAVÉ/LEVÉ)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ SE PROJEKTEM NEMĚNÍ. BĚHEM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÁ DOČASNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY

LEGENDA MÍSTNOSTI					
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNY	STROPY
201	SCHODIŠTĚ	14,03	DLAŽBA	MVC	MVC
202	ŠATNA MUŽI	61,70	DLAŽBA	MVC	MVC
203	UMÝVÁRNA MUŽI	18,82	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/MVC	MVC
204	CHODBA	4,05	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/MVC	MVC
205	PŘEDSÍŇ MUŽI	1,88	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/MVC	MVC
206	WC MUŽI	8,27	DLAŽBA	KERAM. OBKLAD/MVC	MVC
207	ÚKLID. KOMORA	1,81	DLAŽBA	MVC	MVC
208	ŠATNA MUŽI	12,94	DLAŽBA	MVC	MVC
208A	ŠATNA TĚŽKOODĚNCI	25,25	DLAŽBA	MVC	MVC

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ
- KERAMICKÝ OBKLAD, BÍLÁ LESK, 200 x 200 mm
- ZDIVO YTONG P2-500, TL. 100mm



Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola	
Výpracoval:	Hlavní projektant:	Kontrola:			
ING. Z. RACOVÁ	NORDCLIMA CZ	ING. ARCH. P. BRĚŽANSKÝ			
Kroj:	ÚSTĚCKÝ				
Obec:	BĚLUŠICE				
Investor:	VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VĚZNICE BĚLUŠICE				
Objednatel:	VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VĚZNICE BĚLUŠICE				
Acce:	BĚLUŠICE – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍSLUŠNÍKY A ZAMĚSTNANCE OBJEKT Č.35				
Část projektu:	SV.D.1.1 – ARCHITEKT.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Stupeň projektu:	DPS				
Název výkresu:	2.NP – NOVÝ STAV				
Formát:	ISO A2				
Číslo výkresu:	D.1.1.5				

