

VÝPIS STŘEŠNÍCH PANELŮ

OZN.	DRUH PANELU	ROZMĚRY V MM			POČET KUSŮ
		L	B	H	
P1	ZÁKLADNÍ	3200	1200	142	130
P2	ZÁKL. STŘEDOVÝ	3200	1200	142	13
P3	DOPLNĚKOVÝ	3200	940	142	13
P4	DOPLNĚKOVÝ	1800	1200	142	10
P5	DOPLN. STŘED	1800	1200	142	1
P6	DOPLNĚKOVÝ	1800	940	142	7
P7	DOPLN. STŘED	1200	1200	142	1
P8	DOPLNĚKOVÝ	1200	1200	142	10
P9	DOPLNĚKOVÝ	1200	940	142	1
P10	DOPLNĚKOVÝ	2380	175	142	3

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

OZN.	DRUH ZNAČKA	ROZMĚRY V MM			POČET KUSŮ
		L	B	H	
Q	PŘEKLAD RZP 6 - 285				64
b	PŘEKLAD RZP 6 - 225				16
	DEK DLAŽDICE H80 30/30/P	300	300	40	995
	HEXAKLITOVÉ PODLOŽKY	400	400	80	110

POZNÁMKA

KONSTRUKCE STŘECHY PROVEDENA DLE PROJEKTU PODKLADU 2/1978 (DRUH DOPLNĚN) - "DVOUPÁŠŤOVÁ STŘECHA" - POZEMNÍ STAVBY, N. P. KARLOVY VARY

STŘEŠNÍ PANELY 1300 K PŘEKLADŮM KOTVENÝ PRÍPODKAMI Z POZINK. PLOCHU VEL. 30/1mm, DL 800 DLE PODKLADU POZ. STAVBY II/80 PŘELEPENÍ SPAR MEZI STŘEŠ. PANELY SE PROVEDE PÁSY FOLIE OPTIFOL EV E 300 mm JEPÍČENÍ, ANTIHROMOKEN C H80 C 300 PŘELEPENÍ SPAR V STŘEŠ. V E 300 mm A VYTAŽENÍ PÁSY OPTIFOLU EV NA KROM. PLOCHU ATIKY PÁSEK FOLIE S CELK. Š. 630/1200 mm. U STŘ. VYTAŽ. PÁSEK OPTIFOLU EV VEL. 1500/3700 mm NA STŘ. PANELECH POD PÁSY OPTIFOLU BUDE PROVEDEN PENETR. NÁTĚR Z POUŽITÍHO LEPIDLA POSLEDNÍHO TOLUENI.

SLOŽENÍ KRYTINY: ALP 5
2. NÁTĚR: 31
NÁTĚR: 54 13/140 NA 170

VÝŠKY PÍLÍČEK - 300 - POD PŘEKLADY Q, b 1300 VYTAŽENY K KROM. ÚROVNI STŘOP. PANELŮ. HLAVKY PROVEDENY Z BET. DLAŽDICE H80 300/300/40 mm NA PALTU HC 50 KOTVENY ATIK VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST A VÝŠK. Č. 120-123, 124
DETAIL STŘEŠ. PANELŮ VIZ VÝŠK. Č. 109

DETAIL 2'

