


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA VÝROBKU	ROZMĚR	POPIS VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
1-4 Z	TYTO POLOŽKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ SLOŽKY SO 015 – Demontáž, úprava a montáž mříží PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.				
10 Z	<p>HROMOSVOD</p> <p>OŠETŘENÍ A DOPLNĚNÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY. POŠKOZENÉ ČÁSTI SE NAHRADÍ NOVÝMI cca 20%. SOUSTAVA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYLO MOŽNO PROVÉST REVIZI S NÁSLEDNÝM VYDÁNÍM REVIZNÍ ZPRÁVY.</p> <p>HROMOSVOD BUDE ŘEŠEN JAKO SKRYTÝ SVOD POD KZS Z POZINKOVANÉHO DRÁTU ø8mm (VAR. LANA NEBO PÁSKU 3X20mm) VLOŽENÉHO DO NEKOVOVÉ NETŘÍŠTIVÉ TRUBKY O SVĚTLOSTI min. 29mm (černá elektroinstalační). V MÍSTĚ REVIZNÍ SVORKY 1,8–2m NAD ZEMÍ BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA.</p>			1 komplet	
11 Z		D. 2,0m	OCHRANNÉ NEREZOVÉ ÚHELNIKY L 80/80/2 NA EXPONOVANÉ ROHY OBJEKTŮ, PŘEDEVŠÍM V MÍSTECH VSTUPŮ DO OBJEKTŮ, DÉLKA 2,00m	4	
12 Z			SNESENÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ SPIRÁL Z OSTNATÝCH A ŽILETKOVÝCH DRÁTŮ A PLETIVA NA FASÁDĚ A STŘEŠE OBJEKTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A PROVEDENÍ NOVÝCH (delších) VYNÁŠECÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.	18,0m	
13 Z			ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO BEZPEČNOSTNÍHO OPLOCENÍ DOBIHAJÍCÍHO AŽ K FASÁDĚ OBJEKTU. TJ. ZKRÁCENÍ KRAJNÍHO POLE ODSAZENÍM SLOUPKU NEBO PROTAŽENÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ O TL. ZATEPLENÍ FASÁDY.	5	
14 Z		3,8/3,0m	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE OPLOCENÍ SE STROPEM A STĚNAMI Z PLETIVA DOBIHAJÍCÍHO AŽ K FASÁDĚ OBJEKTU. TJ. ZKRÁCENÍ KRAJNÍHO POLE ODSAZENÍM SLOUPKŮ NEBO POSUNUTÍM CELÉ KONSTRUKCE VČETNĚ PROTAŽENÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ O TL. ZATEPLENÍ FASÁDY.	1	
15 Z			SNESENÍ STÁVAJÍCÍHO A OSAZENÍ NOVÉHO OCHRANNÉHO OPLOCENÍ Z OSTNATÝCH DRÁTŮ V HORNÍ ČÁSTI OKAPŮ VČETNĚ PROVEDENÍ NOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ KOTVENÝCH NA FASÁDU PŘED ZATEPLENÍM.	1	žárově zinkováno
16 Z		RŮZNÉ ROZMĚRY	HLINÍKOVÉ VZT MŘÍŽKY A PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE VČETNĚ SÍTÍ PROTI HMYZU NA FASÁDY OBJEKTU JAKO NÁHRADA MŘÍŽEK PŮVODNÍCH, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PROSTUPY STĚNAMI, RŮZNÉ VELIKOSTI 0,04–0,1 M2 (DODAT DLE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ)	1	
17 Z	ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH ÚHELNIKŮ HROMOSVODU VČETNĚ POMOCNÝCH KOTEV			6	
18 Z	ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA STŘECHU VČETNĚ POMOCNÝCH KOTEV			1	
19 Z		9200/3500mm	PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY NAD VSTUPEM DO 1.NP NA JIŽNÍ STRANĚ DOMU, OCELOVÁ KONSTRUKCE, STŘECHA Z MAKROLONU. PROVÉST VHDNÉ NASTAVENÍ KOTEV TAK, ABY PŘÍSTŘEŠEK PROBÍHAL NAD NOVOU ZATEPLENOU STŘECHOU	1 ks	
20 Z	REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÝCH PRVKŮ NESPECIFIKOVANÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI		REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÝCH PRVKŮ PŘÍSTŘEŠKU A ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, TJ. LOKÁLNÍ OPRAVA ZKORODOVANÝCH MÍST ZBROUŠENÍM A OŠETŘENÍ NOVÝM NÁTĚREM (NÁTĚR ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ EMAIL),	10m2	