

**NORDCLIMA CZ s.r.o.**

IČO : 63147963

DIČ : CZ63147963

U Bílého sloupu 2152

**436 01 Litvínov**

Zaps. OR-KS Ústí nad Labem odd. C, vložka č. 9372



Tel. + fax : +420 476 754 905, 476 730 038, 476 111 006

e-mail: nordclima@nordclima.cz, projekce@nordclima.cz

<http://www.nordclima.cz>

Stavba : **BĚLUŠICE – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  
PRO PŘÍSLUŠNÍKY A ZAMĚSTNANCE OBJEKT  
Č. 35 ŠATNY AREÁL VĚZNICE BĚLUŠICE**

Investor : VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VĚZNICE BĚLUŠICE

Místo stavby : BĚLUŠICE

Kraj : ÚSTECKÝ

## **D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

### **Výkaz výměr**

**DPS**

Číslo zakázky : **NC 14022-4**

Svazek : **D.1.1.x**

Rok : **srpen 2014**

Vyhotovení :

POLOŽKA	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<b>1. NP</b>			
<b>102</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Podlaha a odkop ke svodnému potrubí	m <sup>3</sup>	1,8	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
NOVÝ STAV			
Nové vrstvy podlahy	m <sup>2</sup>	1,8	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>104</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Obklad	m <sup>2</sup>	58,2	
Dlažba	m <sup>2</sup>	19,1	
Podlaha a odkop ke svodnému potrubí	m <sup>3</sup>	5,2	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
Dveře 800/1970 (plné pravé)	ks	1	
Příčky oddělující sprchy	m <sup>3</sup>	1,4	
Kruhový prostup do stropu průměr 150 mm	ks	1	
NOVÝ STAV			
SDK obklad svislého odpadního potrubí	m <sup>2</sup>	1,8	
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,5 m	m <sup>2</sup>	44,2	např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	21,1	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	19,1	
Dveře 800/1970 (plné pravé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	38,5	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	1	
<b>105</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Obklad	m <sup>2</sup>	7,2	
Dlažba	m <sup>2</sup>	1,81	
Dveře 700/1970 (plné levé)	ks	1	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm	ks	1	
Podlaha a odkop ke svodnému potrubí	m <sup>3</sup>	0,8	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
NOVÝ STAV			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	7,6	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	2,2	
Dveře 700/1970 (plné levé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 700/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva

Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	1	
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	11,5	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	1,81	
<b>106</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Obklad	m <sup>2</sup>	35,6	
Dlažba	m <sup>2</sup>	8,3	
Dveře 600/1970 (plné levé)	ks	3	
Ocelové zárubně 600/1970	ks	3	Uskladnit pro opětovnou montáž
Dveře 800/1970 (s prosklením pravé)	ks	1	
Podlaha a odkop ke svodnému potrubí	m <sup>3</sup>	2,1	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
Příčky	m <sup>3</sup>	0,3	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm	ks	2	
NOVÝ STAV			
Dveře 800/1970 (s prosklením, matné sklo, pravé)	ks	1	
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Dveře 600/1970 (plné levé)	ks	3	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Nátěr ocelových zárubní 600/1970	ks	3	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Vyzdívání příček, porobetonové tvárnice, tl. 100 mm	m <sup>3</sup>	0,2	
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	9,2	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	38	
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,5 m	m <sup>2</sup>	41,2	Např. Rako Object Color One
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	8,3	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	2	
<b>107</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Obklad	m <sup>2</sup>	9,8	
Dlažba	m <sup>2</sup>	2,3	
Dveře 800/1970 (plné levé)	ks	1	
Podlaha a odkop ke svodnému potrubí	m <sup>3</sup>	0,2	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
NOVÝ STAV			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,5 m	m <sup>2</sup>	9,8	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>		Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře 800/1970 (plné levé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	12,2	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	2,3	

<b>108</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Podlaha a odkop ke svodnému potrubí	m <sup>3</sup>	2	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>NOVÝ STAV</b>			
Nové vrstvy podlahy	m <sup>2</sup>	2	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>109</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	11	
Dlažba	m <sup>2</sup>	3,6	
Dveře (800/1970 plné levé)	ks	1	
<b>NOVÝ STAV</b>			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	13,8	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	3,9	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře 800/1970 (plné levé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	16,2	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	3,6	
<b>110</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	6,6	
Dlažba	m <sup>2</sup>	1,1	
Dveře (600/1970 plné pravé)	ks	1	
Podlaha (lokální opravy a odkop ke svodnému potrubí)	m <sup>3</sup>	0,17	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm	ks	1	
<b>NOVÝ STAV</b>			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	8,5	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	11,9	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (600/1970 plné pravé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	8,2	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	1,1	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	1	
<b>111</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	10,6	
Dlažba	m <sup>2</sup>	2,5	
Dveře (600/1970 plné pravé)	ks	1	

Podlaha (lokální opravy a odkop ke svodnému potrubí)	m <sup>3</sup>	0,03	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>NOVÝ STAV</b>			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	13,1	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	2,9	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (600/1970 plné pravé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	19,2	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	2,5	
<b>112</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	33,1	
Dlažba	m <sup>2</sup>	9,6	
Dveře (800/1970 plné levé)	ks	1	
Podlaha (lokální opravy cca 30 %)	m <sup>3</sup>	0,4	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>NOVÝ STAV</b>			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,5 m	m <sup>2</sup>	45	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	10,7	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (800/1970 plné levé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	26,8	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, PE folie, EPS 100S, ASF pás, penetrační lak, bet. mazanina)	m <sup>2</sup>	9,6	
<b>2. NP</b>			
<b>203</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	58,2	
Dlažba	m <sup>2</sup>	19,1	
Dveře 800/1970 (plné pravé)	ks	1	
Podlaha odkrytí porušených vrstev	m <sup>3</sup>	3,78	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
Příčky oddělující sprchy	m <sup>3</sup>	1,4	
Kruhový prostup do stropu průměr 150 mm	ks	1	
<b>NOVÝ STAV</b>			
SDK obklad svislého odpadního potrubí	m <sup>2</sup>	1,8	
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	44,2	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	21,1	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (800/1970 plné pravé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	1	

Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm)	m <sup>2</sup>	19,1	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	1	
<b>204</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	12	
Dlažba	m <sup>2</sup>	4,1	
Dveře 800/1970 (plné levé)	ks	1	
Podlaha lokální opravy	m <sup>3</sup>	0,2	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>NOVÝ STAV</b>			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	13,6	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	4,5	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (800/1970 plné levé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 800/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	17,9	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm)	m <sup>2</sup>	4,1	
<b>205</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	8,6	
Dlažba	m <sup>2</sup>	8,3	
Dveře 600/1970 (plné pravé)	ks	1	
Podlaha lokální opravy	m <sup>3</sup>	0,3	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
<b>NOVÝ STAV</b>			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	10,2	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	2,2	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (600/1970 plné pravé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 600/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	17,2	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm)	m <sup>2</sup>	8,3	
<b>206</b>			
<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ</b>			
Obklad	m <sup>2</sup>	35,6	
Dlažba	m <sup>2</sup>	8,3	
Dveře 600/1970 (plné levé)	ks	3	
Ocelové zárubně 600/1970	ks	3	Uskladnit pro opětovnou montáž
Dveře 600/1970 (s prosklením pravé)	ks	1	
Ocelové zárubně 600/1970	ks	1	
Podlaha odkrytí porušených vrstev	m <sup>3</sup>	2,1	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev

Příčky oddělující WC	m <sup>3</sup>	0,3	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm	ks	2	
NOVÝ STAV			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	44,2	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	9,4	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (600/1970 plné levé)	ks	3	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 600/1970	ks	3	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Dveře (600/1970 plné pravé s prosklením)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 600/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	25,1	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, 30% lokální opravy)	m <sup>2</sup>	3,1	
Vyzdívání příček, porobetonové tvárnice, tl. 100 mm	m <sup>3</sup>	0,4	
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	2	
<b>207</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Obklad	m <sup>2</sup>	8,6	
Dlažba	m <sup>2</sup>	1,9	
Dveře 600/1970 (plné levé)	ks	1	
Podlaha odkrytí porušených vrstev	m <sup>3</sup>	0,1	Předpoklad, neznámá skladba podlahy vč. tloušťky vstev
NOVÝ STAV			
Keramický obklad, barva bílá 200x200 mm, výška 2,1 m	m <sup>2</sup>	10,4	Např. Rako Object Color One
Keramická dlažba, barva šedá 300x300 mm , šedá spárovací hmota	m <sup>2</sup>	1,9	Např. dlažba Rako Taurus Nordic 76 SR7, nordic
Dveře (600/1970 plné levé)	ks	1	Např. Solodoor Klasik bílé s fólií proti vlhkosti
Obroušení, očištění a nátěr ocelových zárubní 600/1970	ks	1	Základní a vrchní nátěr bílá barva
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	1	
Vrstvy podlahy (flexi lepidlo, stěrka, mazanina 60 mm, lokální opravy 30%)	m <sup>2</sup>	0,7	
<b>208</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm	ks	1	
NOVÝ STAV			
Kruhový prostup do stropu pro kanalizaci průměr 200 mm, vyspravení a očištění	ks	1	
<b>208A</b>			
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ			
Bourání obezdění dešťového svodu	m <sup>3</sup>	0,4	
NOVÝ STAV			
Vyzdívka dešťového svodu, porobetonové tvárnice, tl. 100 mm	m <sup>3</sup>	0,5	
Bílá interiérová omítka vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí	m <sup>2</sup>	4,5	