



SLZ 01Y



SLZ 01Z/SLZ 03



SLZ 04Y



SLZ 04Z
SLZ 04X



SLZ 02



SLZ 05



SLZ 06



SLZ 07/SLZ 08

Vlastnosti:

- napájecí zdroje jsou určeny pro napájení výrobků sanitární techniky SANELA (s výjimkou výrobků s bateriovým napájením a výrobků s integrovaným zdrojem)
- napájecí zdroje SLZ 04Y, SLZ 04Z a SLZ 04X jsou určeny pro připevnění na lištu do rozvaděčové skříně
- spínaný napájecí zdroj SLZ 03 je speciálně určen pro napájení ovládání umyvadel a sprch, je ho ovšem možno použít i k napájení splachovačů pisoárů a WC

Technické údaje:

Napájecí napětí
Výstupní napětí

230V AC/50Hz
stab. 24V DC
nestab. 24V DC (SLZ 06)

Doporučení pro montáž:

- montáž elektroinstalace musí odpovídat předepsaným normám a mohou ji provádět jen odborně způsobilé osoby
- napájecí zdroje SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 03, SLZ 06 je možno montovat na povrchu, případně zapuštěné mimo dosah návštěvníků (např. v rozvaděčové skříně, v stropním podhledu, zádveři apod.)
- pro přívod síťového napětí je vhodné použít vodič CYKY 2Cx1,5, pro rozvod napětí 24V DC vodič CYKY 2Ax1,5
- vestavěný napájecí zdroj SLZ 02 je umístěn v plastové montážní krabici příslušného výrobku za přepážkou vedle elektromagnetického ventilu a armatur, přepážka je překryta víčkem
- výstup z vestavěného zdroje je tvořen dvojlinkou, která se připojí ke svorkám elektroniky, přívodní kabel s napětím 230V/50Hz se do montážní krabice přivede pomocí průchodky
- po ověření funkce je nutno u variant s vestavěným zdrojem (s indexem Z) kryt s elektronikou po obvodu důkladně zatěsnit sanitárním tmelem tak, aby nemohlo dojít ke vniknutí vody do prostoru, ve kterém je umístěn síťový transformátor

Specifikace dodávky:

SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC
SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC
SLZ 02	- obj. č. 05020	vestavěný napájecí zdroj – pod tímto označením je dodáván pouze jako náhradní díl
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC pro uchycení na DIN lištu do rozvaděče
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC pro uchycení na DIN lištu do rozvaděče
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC pro uchycení na DIN lištu do rozvaděče
SLZ 05	- obj. č. 05050	napájecí zdroj - náhrada bateriového napájení
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro 1 umyvadlovou baterii s jedním ventilem
SLZ 07	- obj. č. 05070	napájecí zdroj 24V DC do zásuvky
SLZ 08	- obj. č. 05080	napájecí zdroj do zásuvky pro bateriové elektroniky

Označení	Napájení umyvadlových baterií a sprch	Napájení splachovačů pisoárů	Napájení SLW 01NK	Napájení SLW 02xx	Rozměr (mm)	Krytí
SLZ 01Y	max. 2 ventily	max. 5 ventilů	max. 4 ventily	-----	110 x 110 x 60	IP 55
SLZ 01Z	max. 4 ventily	max. 9 ventilů	max. 7 ventilů	max. 2 magnety	150 x 110 x 70	IP 55
SLZ 03	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	-----	150 x 110 x 70	IP 55
SLZ 04Y	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	max. 5 ventilů	-----	53 x 91 x 56	IP 20
SLZ 04Z	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	max. 9 ventilů	max. 2 magnety	71 x 91 x 56	IP 20
SLZ 04X	max. 15 ventilů	max. 15 ventilů	max. 15 ventilů	max. 3 magnety	90 x 91 x 56	IP 20
SLZ 06	max. 1 ventil	max. 1 ventil	max. 1 ventil	-----	90 x 65 x 45	IP 55
SLZ 07	max. 2 ventily	max. 2 ventily	max. 2 ventily	-----	75 x 34 x 43	IP 20
SLZ 08	max. 1 ventil	max. 1 ventil	-----	-----	61 x 28 x 22	IP 20