

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01.02
název část:	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	označení části:	
název oddílu:	VNITŘNÍ VODOVOD	číslo oddílu:	01, 03
název položky:	TRUBKA VODOVODNÍ PPr 110x15.1, PN16	číslo položky:	02
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody 110x15.1, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 16 (S 3.2), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 50°C, dodávka v tyčích. Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m³ koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Závěsný systém upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek a kompenzace délkových změn dle montážního návodu výrobce ČSN: ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01.03
název část:	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	označení části:	
název oddílu:	VNITŘNÍ VODOVOD	číslo oddílu:	01, 02, 03
název položky:	TRUBKA VODOVODNÍ POZINKOVANÁ	číslo položky:	03
Vodovodní trubka ocelová, závitová, pozinkovaná, běžná, jakost materiálu 11 343.0, PN 16, konce trubek se závity, bez nátrubků, spojování závitovými spoji, tvarovky ocelové závitové, pozinkované, jakost materiálu 11 343.0. Rozměr: DN50, DN80 Nátěr potrubí olejový: Potrubí vedené ve stěně 1x základní nátěr. Potrubí vedené volně pod stropem 1x základní nátěr, dvojnásobný nátěr, 1x vrchní emailování Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Upevňovací objímky se samozajišťující matkou, základovou deskou, závitovou tyčí M 10 a zvukově izolačním elementem, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce ČSN: ČSN 42 5710, ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1			