

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01.04
název část:	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	označení části:	
název oddílu:	VNITŘNÍ VODOVOD	číslo oddílu:	01, 03
název položky:	KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ DN50, PLNOPRŮTOKOVÝ, OVLÁDACÍ PÁKA	číslo položky:	04
Ventil kulový uzavírací DN50, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnoprůtokový, možnost vypouštění odstavené části rozvodu, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40°C až +100°C, provozní teplota vody 0°C až +185°C, ovládací páčka ČSN: ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005 Ilustrační zobrazení: 			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01.05
název část:	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	označení části:	
název oddílu:	VNITŘNÍ VODOVOD	číslo oddílu:	01, 02, 03
název položky:	KOHOUT KULOVÝ PLASTOVÝ S OVLÁDACÍ PÁKOU	číslo položky:	05
Kohout kulový plastový pro rozvod studené i teplé vody, materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (S 2,5), kohout kombinovaný s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, max. teplotní zátěž 80°C. Dimenze: d20, d25, d40, d63 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk ČSN: ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005 Ilustrační zobrazení: 			