

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01.06
název části:	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	označení části:	
název oddílu:	VNITŘNÍ VODOVOD	číslo oddílu:	01, 02, 03
název položky:	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 80, OVLÁDACÍ KOLO	číslo položky:	06
Šoupě přírubové DN 100, krátké, pro rozvody pitné vody, s tělesem a vrchním dílem z tvárné litiny, vnitřní i vnější úprava epoxidovou vrstvou, včetně z nerezové oceli s válcovaným závitem, klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, PN 16, 8x šroub M16. Dimenze: DN80, DN100 Ovládací kolo pro uzavírací šoupě, šedá litina GG250, epoxidová ochranná vrstva. ČSN: ČSN EN 558, DIN 3202 Ilustrační zobrazení:			
			

TECHNICKÝ LIST		číslo listu:	01.07
název části:	VNITŘNÍ ROZVODY VODY	označení části:	
název oddílu:	VNITŘNÍ VODOVOD	číslo oddílu:	01, 02, 03
název položky:	KOLENO PŘÍRUBOVÉ, ÚHEL 90°	číslo položky:	07
Koleno přírubové, úhel 90° (FFK tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16 Dimenze: DN80, DN100 ČSN: ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28639) Ilustrační zobrazení:			
			