

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
 Věznice Znojmo, oddělení logistiky
 Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo
 Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

„Věznice Znojmo – vnější kamerový systém I/2015“

materiál	popis	počet	cena/ks/m	celkem
SSC-CR481/out	Panoramatická kamera, 1/4" CCD s rozlišením 550 TV řádků a 36x optickým zoomem, 24V AC	2,00		
OVLKJ-2	řídící deska pro otočné kamery	2,00		
SSC-CB575R	CCD barevná TV kamera se snímáním prvkem 1/3" 960H EXview HAD CCD II, rozlišením až 700 TV řádků, optickým režimem den / noc a IR přísvitem, napájení 12V DC / 24V AC, venkovní provedení, objektiv f=2,8 - 10,5mm	11,00		
RMX-KB485	klávesnice pro řízení otočných kamer	1,00		
LG 32WL30	velikost obrazovky: 32", panel: PD,IPS, E-LED, nativní rozlišení: 1920 x 1080 (FHD), svítivost: 400 cd/m ² , šířka rámečku (mm): 18,9 (T/R/L), 26(B), VESA™ Mount : 200 x 200, příkon: 65W	2,00		
	doplnění kamerového systému do stávající vizualizace	kupl.		
SYKFY 3x2x0,8	kabel pro RS-485 řízení ot.kamer	410,00		
VLEOY75/5,6	koaxiální kabel	300,00		
CYKY 2x2	napájecí kabel	305,00		
KOPOFLEX50	ohebná trubka do země	100,00		
oprava	rozvodů pro řízení otočných kamer	1,00		
úprava	stávajících otočných kamer	1,00		
SW	programové úpravy systému	1,00		
instalace	montáž,připojení kamer a monitorů	1,00		
nastavení	uvedení do provozu dle požadavků	1,00		
doprava	přesun materiálu a osob	1,00		
	celkem			

1. Kamerová věž je v systému MS DOS – systém fa ELVIA. Vizualizace na operačním středisku je VINEXE.
2. Krycí lišty kabeláže na ohradní zdi - celkem 30mb.
3. Nová kabeláž je počítána k přesunu kamer, jinak stávající, kabeláž ve specifikaci dodržet.