

Specifikace paliva

Podrobné parametry paliva určeného pro kotle **EKOMAT MR** jsou uvedeny v následující tabulce.

DRUH	KALIBROVANÉ DŘEVĚNÉ ODPADY Z BÍLÉ ŠTĚPKY (G100)
Vlhkost	30-55%
Spodní hodnota výhřevnosti	12 MJ/kg
Doporučená maximální granulace	100x50x30
Hustota	250-400 kg/m ³
Maximální úroveň popelnatosti	5%
Maximální obsah částic <od 1mm s vlhkostí > 30%	20% rozptýlených v objemu
Maximální obsah částic <od 1mm s vlhkostí < 20%	5% rozptýlených v objemu
Maximální hladina dusíku	1%
Maximální hladina síry	1g/kg
Maximální hladina chloru	0,5g/kg
Teplota tání popela	> 1100 stC

Nepřípustné vady

- V jednotlivých dodávkách se nepřipouští přítomnost cizích látek, zeminy, písku, různých minerálů a kamenů.
- Nesmí být použito podzemní části rostlin a kmenů
- Nepřípustné jsou jakékoli příměsi plastů a kovové části
- Příměs kusového sněhu a ledu je nepřípustná. Připouští se pouze námraza a sníh při dopravě k odběrateli
- Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné škodlivé látky (např. barvou natřené, impregnované chemické přípravky apod.)

Nesplnění jednoho z výše uvedených kvalitativních znaků opravňuje zadavatele k vyřazení nabídky. Pokud při realizaci dodávky budou zjištěny výše specifikované nepřípustné vady a nedodržení kvalitativních znaků, je zadavatel oprávněn dodávku vrátit na náklady dodavatele, nebo požadovat slevu minimálně 25 % z ceny dodávky