

**TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE č. 2**

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor : Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71, Náměšť nad Oslavou

12 ks rozvaděče OCEP-P označeného : RO100x

Výrobce : ELLO

Velikost v/š/hl : 450/300/150 mm

Barva : typový RAL, případně dle požadavku investora

Krytí : IP43/20

Přívod : shora

Vývody : nahoru

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V TN-S

Jmenovitý proud : 10A

Zkratový proud  $I_{ks} \leq 5kA$

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojením od zdroje  
proudovým chráničem  
pospojováním

Poznámka : Pro veškeré vývody osadit vývodky.  
K cívkám stykačů osadit odrušovací členy.  
Dveře horizontálně dělené – spínače na dveřích v dolní části.  
Rozměry skříně minimalizovat.  
Umístit nápis : cívka stykače a její svorky pod napětím i při vypnutém hlavním jističi

Zpracování podle výkresů : F.1.4.g-03

pol.	množství	název	typ	dodavatel
1	1	Kompletní rozvaděč OCEP-P IP43/20	450/300/150	ELLO
2	2	Propojovací lišta 3f/32A	G-3L-1000/10C	OEZ
3	4	Koncový kryt propojovací lišty	EK-C-3	OEZ
4	8	Svornice řadová	RSA6	Elektro Bečov
5	1	Jistič	LPN-1C/2	OEZ
6	2	Jistič	LPN-2C/1	OEZ
7	1	Jistič	LPN-4C/1	OEZ
8	1	Stykač	S20-10	OEZ
9	3	Spínač	A3/6/E/F908	Schrack
10	1	Proudový chránič s nadproudovou spouští	LFI-10C/1N/0,03	OEZ
11	1	Výstražná tabulka	0101	Elvo
12	6	Popis skříně písmem	písmo 3,5cm	Elvo
13	25	Popis skříně písmem	písmo 2,5cm	Elvo