

TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE č. 1

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor : Vězeňská služba České republiky

1 ks dozbrojení stávajícího skříňového rozvaděče označeného : RH-VO

Zhotovitel : ELLO

Velikost v/š/hl : stávající

Barva : stávající

Krytí : IP43/20

Přívod : spodem

Vývody : dolů

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V TN-C-S

Jmenovitý proud : stávající

Zkratový proud $I_{ks} \leq 5\text{kA}$

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojení napájení
pospojováním

Poznámka :

Zpracování podle výkresů : SO501-19-2

pol.	množství	název	typ	
1	1 ks	Přepětová ochrana	SLP-275 VB 3S/1	
2	2 ks	Svornice řadová	RSA6	
3	24 ks	Svornice řadová	RSA16	
4	1 ks	Jistič	LPN-6C/1	
5	9 ks	Jistič	LPN-16B/1	
6	2 ks	Jistič	LPN-25B/1	
7	2 ks	Jistič	LPN-32C/3	
8	9 ks	Stykač	S20-20, c.230Vst.	
9	1 ks	Elektroměr 3x230/400V, 65A	OD 4110	
11	1 ks	Přepínač	OTNAA-99.8, OPJ-99-10	
12	1 ks	Kompletní soumrakové relé	BZ327711, 230Vst	
13	1 sada	Drobný montážní materiál		
14	8 hod	Montáže bez materiálu		