

Oprava psince v uzavřené části areálu VV Praha , Soudní 1 / 988, Praha 4

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BĚŽNÉ										
OZN	PRVEK	mat.	rš	d	ks	celk.	barva	pozn.	pův. materiál	podl.
		tl. mm	mm	m		m2				
K 1	podokapní žlab 160	poplast. plech	330	21,55	1	7,1	šedá		pozink	
K 2	podokapní žlab 160	poplast. plech	330	17,95	1	5,9	šedá		pozink	
K 3	podokapní žlab 110	poplast. plech	300	17,10	1	5,1	šedá		pozink	
K 4	nadokapní žlab 180	poplast. plech	660	32,80	1	21,6	šedá		pozink	
K 5	okap	poplast. plech	500	32,80	1	16,4	šedá		pozink	
K 6	nadokapní žlab 180	poplast. plech	660	10,30	1	6,8	šedá		pozink	
K 7	okap	poplast. plech	500	10,30	1	5,2	šedá		pozink	
K 8	lemování komínu	poplast. plech	330	3,12	2	2,1	šedá		pozink	
K 9	lemování vikýře	poplast. plech	250	3,72	7	6,5	šedá		pozink	
K 10	plechová krytina budovy	poplast. plech			1	145,2	šedá		pozink	
K 11	plechová krytina strážní věže	poplast. plech			1	26,4	šedá		pozink	
K 12	oplechování zíd'ky	poplast. plech			1	7,4	šedá		pozink	
DS 1	odpad dešťový ulice 110	poplast. plech	250	25,00	1	4,7	šedá		pozink	
DS 2	odpad dešťový dvůr 110	poplast. plech	250	25,00	1	4,7	šedá		pozink	
DS 3	odpad dešťový dvůr 110	poplast. plech	250	25,00	1	6,3	šedá		pozink	
DS 4	odpad dešťový dvůr 110	poplast. plech	250	5,20	1	5,3	šedá		pozink	
CELKEM m2		poplast. plech				276,7				

#### PROVEDENÍ :

- plech bude ponechán bez povrchové úpravy, nutno chránit proti znečištění omítkou a stavební činností
- pospojení bleskosvodu v pozink vč. příchyték