

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava podlah v dílnách areálu TSS

Objekt:

2017-133-04 - m.č.137 - dílna

KSO:

Místo: ul.Soudní 988, Praha 4

Zadavatel:

Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

Arch.Ing. Lubomír Hromádko, Lamačova 858,Praha 5

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v dílnách areálu TSS

Objekt:

2017-133-04 - m.č.137 - dílna

Místo:

ul.Soudní 988, Praha 4

Datum:

26. 7. 2017

Zadavatel:

Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a, Praha 4

Projektant:

Arch.Ing. Lubomír
Hromádko, Lamačova

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

91 - Doplnující konstrukce a práce

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

777 - Podlahy lité

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v dílnách areálu TSS

Objekt:

2017-133-04 - m.č.137 - dílna

Místo:

ul.Soudní 988, Praha 4

Datum:

26. 7. 2017

Zadavatel:

Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a, Praha 4

Projektant:

Arch.Ing. Lubomír Hromádko, Lamačova

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113155121	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm.....20 mm	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV

137/dílňa

VV

odfrézování povrchu /20/mm

VV

64,4

64,400

VV

Součet

64,400

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

2	K	632451111.R	Vlákný vyztužená, samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností do 30 mm- např. ref. výr.- Soloplan-30 Plus	m2	64,400		0,00	
---	---	-------------	---	----	--------	--	------	--

VV

137/dílňa

VV

podkladní vrstva

VV

vyrovnání povrchu - Vlákný vyztužená, samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností do 30 mm- Soloplan-30 Plus

VV

64,4

64,400

VV

spotřeba1,65kg/m2/mm

VV

Součet

64,400

3	M	5855 R1	vyrovnání povrchu - Vlákný vyztužená, samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností do 30 mm- např. ref.výr. Soloplan-30 Plus	kg	2 125,200		0,00	
---	---	---------	---	----	-----------	--	------	--

VV

137/dílňa

VV

podkladní vrstva

VV

vyrovnání povrchu - Vlákný vyztužená, samonivelační stěrka pro vyrovnání nerovností do 30 mm- Soloplan-30 Plus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		64,4*20*1,65		2 125,200			
	VV		spotřeba1,65kg/m2/mm					
	VV		Součet		2 125,200			
4	K	632621136.R	Příplatek za zdrsňovací posyp a ruční zaválcování	m2	64,400		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV				0,000			
	VV		podkladní vrstva					
	VV		posyp křemičitým pískem/0,8-1,2/mm					
	VV		64,4		64,400			
	VV		1díl Asodur a 10 dílů pisku					
	VV		Součet		64,400			
5	M	587R1	posyp křemičitým pískem/0,8-1,2/mm.....1díl Asodur a 10 dílů pisku	kg	386,400		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV				0,000			
	VV		podkladní vrstva					
	VV		posyp křemičitým pískem/0,8-1,2/mm					
	VV		64,4*0,6*10		386,400			
	VV		1díl Asodur a 10 dílů pisku					
	VV		Součet		386,400			
6	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		spára u dveří					
	VV		sešití prasklin					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		podkladní vrstva					
	VV		přebroušení					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
8	K	634911132	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 10 do 20 mm	m	32,120		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		dilatace					
	VV		proříznutí š. /15/mm					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			
	VV		Součet		32,120			
D	91		Doplňující konstrukce a práce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	919121121.R	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky do 25 mm	m	32,120		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV		dilatace					
	VV		vyplnění pružným tmelem INDUFLEX PU					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			
	VV		200ml/1bmElastický 1složkový PU tmel na podlahové spáry					
	VV		Součet		32,120			
10	M	24555R	Elastický 1složkový PU tmel na podlahové spáry např.ref.výr.penetrace spáry / INDUFLEX PU.....bal.600 ml	ks	11,000		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV		dilatace					
	VV		vyplnění pružným tmelem INDUFLEX PU					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			
	VV		200ml/1bmElastický 1složkový PU tmel na podlahové spáry					
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v bm		32,120			
	VV		200ml/1bmElastický 1složkový PU tmel na podlahové spáry					
	VV		32,12*0,2		6,424			
	VV		Mezisoučet množství v litrech		6,424			
	VV		6,424/0,6		10,707			
	VV		zaokrouhleno					
	VV		0,293		0,293			
	VV		Mezisoučet v kusech		11,000			
11	K	919124121.R	Zálivka trhlíny - např. ref. výr. ASOCRET VK 100- spotřeba cca 2,00 kg/dm ³	m	2,800		0,00	
	VV		139/dílna					
	VV		trhlína					
	VV		zálivka- ASOCRET VK 100- spotřeba cca 2,00 kg/dm ³					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Vysoce tekutá minerální zálivková malta do tloušťky vrstvy 60 mm					
	VV		Součet		2,800			
12	M	111R1	Zálivka trhlíny - např. ref. výr. ASOCRET VK 100- spotřeba cca 2,00 kg/dm ³	kg	42,000		0,00	
	VV		139/dílna					
	VV		trhlína					
	VV		zálivka- ASOCRET VK 100- spotřeba cca 2,00 kg/dm ³					
	VV		2,8*0,05*0,15		0,021			
	VV		Mezisoučet v m3		0,021			
	VV		spotřeba cca 2,00 kg/dm ³					
	VV		1 m3=1000 dm3					
	VV		21*2		42,000			
	VV		Mezisoučet v kg		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
14	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
15	K	952902131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím.....např. ref. výr. vyčištění přípravkem ASO R 008	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV				0,000			
	VV		podkladní vrstva					
	VV		vyčištění přípravkem ASO R 008					
	VV		64,4		64,400			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		64,400			
	VV		Součet		64,400			
	VV		na 1 m2 je potřeba cca. 0,05 l přípravku					
	VV		64,4*0,05		3,220			
	VV		ředění 1 díl prostředku a 1-2 dílů vody					
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v litrech		3,220			
16	M	2575R1	např. ref. výr.ASO®-R 008- přípravek na vyčištění před penetrací	l	3,220		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV				0,000			
	VV		podkladní vrstva					
	VV		vyčištění přípravkem ASO R 008					
	VV		64,4		64,400			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v m2		64,400			
	VV		na 1 m2 je potřeba cca. 0,05 l přípravku					
	VV		64,4*0,05		3,220			
	VV		ředění 1 díl prostředku a 1-2 dílů vody					
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet v litrech		3,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	1,080		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílňa					
	VV		spára u dveří a mezi zákrytem šachta a podlahou					
	VV		vysátí(vyluxování) trhlínu dveří a mezi zákrytem šachty a podlahou					
	VV		(4+1,4)*(0,05+0,1+0,05)		1,080			
	VV		Součet		1,080			
18	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	5,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílňa					
	VV		spára u dveří a mezi zákrytem šachta a podlahou					
	VV		prroříznutí bet. Mazniny hl./50/mm - u dveří a mezi zákrytem šachty a podlahou					
	VV		4+1,4		5,400			
	VV		Součet		5,400			
D 997			Přesun sutě				0,00	
19	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	4,959		0,00	CS ÚRS 2017 02
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,959		0,00	CS ÚRS 2017 02
21	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49,590		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,959*10 Přepočtené koeficientem množství		49,590			
22	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,959		0,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,959		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		frézování podlahy					
	VV		4,959		4,959			
	VV		Součet		4,959			
D 998			Přesun hmot				0,00	
24	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,734		0,00	CS ÚRS 2017 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,445		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílňa					
	VV		dilatace					
	VV		penetrace spáry /Indu primer S					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		spotřeba /100g/m2 adhézní můstek- Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení					
	VV		přilnavosti pro nasákové styčné ploch					
	VV		Mezisoučet v bm		32,120			
	VV		32,12*(0,015+0,015+0,015)		1,445			
	VV		v m2					
	VV		Mezisoučet v m2		1,445			
26	M	1116316.R	penetrační nátěr- penetrace spáry - např. ref.výr. Indu primer S	kg	0,145		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		dilatace					
	VV		penetrace spáry /Indu primer S					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			
	VV		spotřeba /100g/m2 adhézní můstek- Penetrační nátěr/prostředek ke zlepšení					
	VV		přilnavosti pro nasákové styčné ploch					
	VV		Mezisoučet		32,120			
	VV		32,12*(0,015+0,015+0,015)*0,1		0,145			
	VV		Mezisoučet v kg		0,145			
27	K	711113115.R	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena- penetrace Asodur SG 2- podle podkladu cca 600-1 000 g/m²	m2	64,400		0,00	
	VV		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena- penetrace Asodur SG 2- podle podkladu cca 600-1 000 g/m²					
	VV		137/dílna					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		podkladní vrstva					
	VV		penetrace Asodur SG 2- podle podkladu cca 600-1 000 g/m²					
	VV		64,4		64,400			
	VV		ASODUR® SG2: bezrozpuštědlový, odolný proti vlhku, výborná přilnavost na vlhký					
	VV		podklad, působí jako zábrana proti kapilárnímu vztlínání olejů a jiných					
	VV		chemikálií					
	VV		Součet		64,400			
28	M	2467R1	např.ref. výr. ASODUR® SG2: bezrozpuštědlový, odolný proti vlhku, výborná přilnavost na vlhký podklad, působí jako zábrana proti kapilárnímu vztlínání olejů a jiných chemikálií.- spotřeba podle podkladu cca 600-1 000 g/m²	l	64,400		0,00	
	VV		např.ref. výr. ASODUR® SG2: bezrozpuštědlový, odolný proti vlhku, výborná					
	VV		přilnavost na vlhký podklad, působí jako zábrana proti kapilárnímu vztlínání					
	VV		137/dílna					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		podkladní vrstva					
	VV		penetrace Asodur SG 2- podle podkladu cca 600-1 000 g/m²					
	VV		64,4*1		64,400			
	VV		Součet		64,400			
29	K	711791183.1	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění provazci na ploše vodorovné V	m	32,120		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		137/dílna					
	VV		dilatace					
	VV		vložení miralonového provazce					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			
	VV		Součet		32,120			
30	M	283766180	provazec těsnící z pěnového polyetylénu d = 15 mm / 3 šňůry	m	35,332		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		dilatace					
	VV		vložení miralonového provazce					
	VV		(6,5+6,5+9,56+9,56)		32,120			
	VV		Součet		32,120			
	VV		32,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,332			
31	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,103		0,00	CS ÚRS 2017 02
32	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,103		0,00	CS ÚRS 2017 02
D 777 Podlahy lité							0,00	
33	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
34	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
35	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad epoxidový předem plněný pískem	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		podlaha- finální					
	VV		"penetrace desky ASODUR 1270 - 2složková epoxidová pryskyřice spotřeba /600gr./m2/"					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
36	M	235R1	penetrace desky ASODUR 1270 - 2složková epoxidová...spotřeba /600gr./m2/	kg	38,640		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV		podlaha- finální					
	VV		"penetrace desky ASODUR 1270 - 2složková epoxidová pryskyřice spotřeba /600gr./m2/"					
	VV		64,4*0,6		38,640			
	VV		Součet		38,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad epoxidový předem plněný pískem	m2	0,540		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		spára u dveří a mezi zákrytem šachta a podlahou					
	VV		"penetrace desky ASODUR 1270 - 2složková epoxidová pryskyřice spotřeba /600gr./m2/"					
	VV		(4+1,4)*0,1		0,540			
	VV		Součet		0,540			
38	M	235R1	penetrace desky ASODUR 1270 - 2složková epoxidová...spotřeba /600gr./m2/	kg	0,324		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV		spára u dveří a mezi zákrytem šachta a podlahou					
	VV		"penetrace desky ASODUR 1270 - 2složková epoxidová pryskyřice spotřeba /600gr./m2/"					
	VV		(4+1,4)*0,6*0,1		0,324			
	VV		Součet		0,324			
39	K	777131125	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem - posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		podlaha- finální					
	VV		posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
40	M	587R2	posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm..... 1díl Asodur a 10 dílů písku	kg	386,400		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV		podlaha- finální					
	VV		posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm					
	VV		64,4*0,6*10		386,400			
	VV		Součet		386,400			
41	K	777131125	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem - posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm	m2	0,540		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílna					
	VV		spára u dveří a mezi zákrytem šachta a podlahou					
	VV		posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm					
	VV		(4+1,4)*0,1		0,540			
	VV		Součet		0,540			
42	M	587R2	posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm..... 1díl Asodur a 10 dílů písku	kg	3,240		0,00	
	VV		137/dílna					
	VV		spára u dveří a mezi zákrytem šachta a podlahou					
	VV		posyp křemičitým pískem/0,1-0,6/mm					
	VV		(4+1,4)*0,1*0,6*10		3,240			
	VV		Součet		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	777511145	Krycí vrstva -druhá vrstva stěrkové malty ASODUR 3311 (INDUFLOOR-IB3311)- 2složková pigmentovaná epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel- tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm = min. 2,5 kg/m ²	m2	64,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		137/dílňa					
	VV		podlaha- finální					
	VV		druhá vrstva stěrkové malty ASODUR 3311 (INDUFLOOR-IB3311)					
	VV		64,4		64,400			
	VV		2složková pigmentovaná epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel- tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm = min. 2,5 kg/m ²					
	VV		Součet		64,400			
44	M	2353 R2	Stěrkové malta např. ref. výr. ASODUR 3311 (INDUFLOOR-IB3311)- 2složková pigmentovaná epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel- tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm = min. 2,5 kg/m ²	kg	161,000		0,00	
	VV		2složková pigmentovaná epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel- tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm = min. 2,5 kg/m ²					
	VV		137/dílňa					
	VV		podlaha- finální					
	VV		druhá vrstva stěrkové malty ASODUR 3311 (INDUFLOOR-IB3311)					
	VV		64,4*2,5		161,000			
	VV		Součet		161,000			
45	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,590		0,00	CS ÚRS 2017 02
46	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,590		0,00	CS ÚRS 2017 02