

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (1.NP):

| č.místn. | Účel místnosti        | Plocha[m²] | Světla<br>výška [m] |
|----------|-----------------------|------------|---------------------|
| 1.01     | Chodba                | 40,0       | 3,65                |
| 1.02     | Jídelna zaměstnanců   | 58,3       | 3,65                |
| 1.03     | Varna pro zaměstnance | 37,8       | 3,65                |
| 1.04     | Příprava jídel        | 10,5       | 3,65                |
| 1.05     | Umývárna nádobí       | 7,0        | 3,65                |
| 1.06     | Předsíň WC Ženy       | 1,9        | 3,00                |
| 1.07     | Kabinka WC Ženy       | 2,0        | 3,00                |
| 1.08     | Předsíň WC Muži       | 1,9        | 3,00                |
| 1.09     | Kabinka WC Muži       | 2,0        | 3,00                |
| 1.10     | Zá dveří              | 5,2        | 3,65                |

LEGENDA GASTRO:

- 1 El. stolička KROMET 5kW průměr 400 mm
- 2 El. ohřívací vozík 3 vany
- 3 El. chladicí vitrína
- 4 Mycí linka MEIKO K 200
- 5 El. chladnička s mrazákem 450 l
- 6 El. chladnička s mrazákem 120 l (na vzorky)
- 7 El. sporák s 6 plotýnkami a el. troubou KROMET
- 8 El. grilovací plotna KROMET
- 9 El. fritéza dvoukomorová 8+8 l KROMET
- 10 El. smažicí pánve 50 l KROMET
- 11 El. smažicí pánve 64 l KROMET
- 12 El. varný kotel 80 l KROMET
- 13 El. univerzální robot ALBA RE-22
- 14 El. smažicí pánve 50 l KROMET
- 15 Konvektomat Rational CPC 61
- 16 Regál na nádobí (nerez)
- 17 Nerez stůl
- 18 Nerez dřez hluboký
- 19 Nerez dřez
- 20 Nerez nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním

Legenda :

... potrubí splaškové kanalizace PP,  
vedeno v min. spádu 3%

Legenda zařizovacích předmětů :

U ...umyvadlo (sanitární keramika) – výška připojení 530 mm čistá podlaha, DN50  
WC ..klozet kombi (sanitární keramika) – připojení do podlahy  
D ..dřez kuchyňský (nerez) – výška připojení 530 mm čistá podlaha, DN50  
UK ...umyvadlo kuchyňské nástěnné kolenové (nerez) – výška připojení 530 mm  
čistá podlaha, DN50

rozvody kanalizace v 1.PP jsou vedeny pod stropem

Poznámka :

Stoupací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z trubek  
a tvarovek hrdlových z odhlučněného PVC.  
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP.  
Připojovací potrubí je opatřeno izolačními návleky tl.5 mm.  
V místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tl.20 mm.  
Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v drážkách ve zdech  
v minimálním spádu 3%, nebo je vedeno volně při stěně v instalační příčce  
nebo je napojeno přímo do ležaté kanalizace v 1.PP – přesná poloha kanalizace  
nebyla zaměřena !  
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny  
zápachovými uzávěrkami.  
Napojení Gastra provést dle specifikace dodaných výrobků !  
Pozice nových podlahových vpustí je pouze orientační, nutno zkoordinovat  
s umístěním Gastro zařizovacích předmětů.

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO  
ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU "F" VĚZNICE ORÁČOV

Místo stavby:

č. parc. st. 217  
k.ú. Oráčov (712 078), okres Rakovník

Investor:

Vězeňská služba České republiky - Věznice Oráčov  
Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Generální projektant:

KT ING s.r.o.  
Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00  
Ing. Aleš Tuček, +420 775 337 879, tucek@kting.cz  
Ing. Tomáš Kaplan, +420 777 605 045, kaplan@kting.cz

Vypracoval:

KT ING s.r.o.  
Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00  
Ing. Jakub Dvořák, +420 721 827 791

Stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Formát výkresu / počet A4 / měřítko:

420 x 297 mm / 2 x A4 / 1:50

Datum vypracování / revize:

20.07.2017 / A0 - 20.07.2017

Část dokumentace:

D.1.4 - Technika prostředí staveb / D.1.4.1 - ZTI

Obsah:

PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

Číslo výkresu:

D.1.4.1-3

