

Dodávka dvousložkové lité pigmentované epoxidové podlahoviny k provedení bezspárových podlah a penetrace.

1. Podlahovina: tenkovrstvá, chemicky odolná, hygienicky nezávadná, mechanicky odolná, dobře čistitelná, bezspárový povrch.

Vlastnosti vytvrzené pryskyřice:

Tvrдость kompozice	min. 65 MPa
Lineární smrštění po vytvrzení	max. 0,20 %
Nasákavost 7 dní při 23 °C	max. 1,20 %
Pevnost v tlaku	min. 150 MPa
Pevnost v ohybu	min. 50 MPa
Rázová houževnatost	min. 8 kJ/m ²
Pevnost v tahu	min. 40 MPa
Tažnost	min. 3 %
Přídržnost	min. 5 MPa
Otěruvzdornost	max. 50 mg
Doba zpracovatelnosti směsi	min. 25 minut při 23 °C
Plné vytvrzení	při 10 °C - 9 dní, při 20 °C - 7 dní.

Odstín šedý RAL 7001

Našim požadavkům vyhovuje EPOSTYL 521-01.

Požadované množství: při balení 20 kg+6 kg celkem 11 balení.

2. Dodávka dvousložkové epoxidové penetrace na beton Polycol 225, při balení 25+2,5 kg požadujeme 1 balení.