

SO 01: ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚR | | 1.NP | CELK. |
|------|--------|-----------|--|------|-------|
| D1 | | 1700/3050 | <ul style="list-style-type: none"> - tříkřídle vchodové dveře z hliníkových profilů, zasklených čirým izolačním dvojsklem - dveřní křídlo je navrženo jako hliníkový 3 komorový profil - horní křídlo je navrženo jako neotevíravé, obě spodní křídla jsou navržena jako otevíravá - viz. zakres - tepelná izolace: průměrný součinitel prostupu tepla celých dveří $U_w = 1,2$ W/(m²K)-1 - kování: klika - koule, menší křídlo bude osazeno křídlovým poutačem - dveře budou opatřeny elektrickým vrátným - barva: odstín ořech - dveře budou vybaveny samozavíračem (jako např. GEZE TS 4000) - otevíravé ven | 1 | 1 |
| D2 | | 2700/3050 | <ul style="list-style-type: none"> - pětikřídle vchodové dveře z profilů z interiérového hliníku - horní a obě postraní křídla jsou navržena jako neotevíravé, obě spodní vnitřní křídla jsou navržena jako otevíravé - viz. zakres - kování: klika - klika, pravé křídlo bude osazeno křídlovým poutačem - barva: odstín ořech - dveře budou vybaveny samozavíračem (jako např. GEZE TS 4000) - otevíravé ven | 1 | 1 |