


Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	Stř.	
	Klempířské výrobky budou provedeny z ocel. plechu žárově pozink, opatřeného vrstvou plastu. Provedení dle ČSN 733610 - Klempířské práce stavební PŘED VÝROBOU VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH K-CÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH K-CÍ!				
v položkách:				(ks)	
N9	oplechování parapetů oken	r.š. 330mm	dl. 2200 mm	1	2,2
N8	RAL dle stávajícího oplechování		dl. 1400 mm	1	1,4
N1b			dl. 700 mm	3	2,1
				5,7	
				(bm)	
	střešní krytina z Pz. plechu, stojatá drážka kotvení nerez. příponkami, barva RAL7024 š. 3,2 a dl. 1,5 bm				4,8 (m2)
v položkách:	klempířské prvky přístřešku v rozsahu: - závětrná lišta - 2 x 1,5m - lemování ke zdi - 3,5m - okapnice do žlabu - 3,5m veškeré oplechování a kotevní materiál v RAL7024				10 bm
v položkách:	klempířské prvky odvodnění přístřešku v rozsahu: - žlab r.š. 200 - 1 x 3,5m - čela žlabu - 2ks - žlabový hák - 3ks - svod prům. 80mm - 2,5m - objímka svodu - 2ks - kotlík 200/80 - 1ks - výtokové koleno 80/ 72st. - 1ks veškeré oplechování a kotevní materiál v RAL7024			8	8 bm
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY					Výkr.č. D.1.1.C)4