PLATÍ PRO ROZVADĚČE R2.C/R2.C-N, R3.C/R3.C-N



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

Rozvodnice	PLASTOVÝ - DĚLENÝ ROZVADĚČ
Poloha:	POD OMÍTKOU
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 4. Počet modulů min. 72 modulů - SÍŤ Počet modulů min. 24 modulů - DAG

ČÁST Z DAG
ČÁST Z DAG



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

PLATÍ PRO ROZVADĚČ R4.C



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

Rozvodnice	PLASTOVÝ - DĚLENÝ ROZVADĚČ
Poloha:	POD OMÍTKOU
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů min. 56 modulů - SÍŤ Počet modulů min. 14 modulů - DAG

ČÁST Z DAG



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

PLATÍ PRO ROZVADĚČE R2.B/R2.B-N, R3.B/R3.B-N



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

Rozvodnice	PLASTOVÝ - DĚLENÝ ROZVADĚČ
Poloha:	POD OMÍTKOU
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad : 5 - Počet modulů min. 96 modulů - SÍŤ Počet modulů min. 24 modulů - DAG

ČÁST Z DAG



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

PLATÍ PRO ROZVADĚČ R4B



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41, ED.2, Z1
Napěťová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

Rozvodnice	PLASTOVÝ - DĚLENÝ ROZVADĚČ
Poloha:	POD OMÍTKOU
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů min. 56 modulů - SÍŤ Počet modulů min. 14 modulů - DAG

I N S T A L A C E :

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41ed.2.Z1, ČL.413-1, PŘÍLOHA NM3
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3*230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC

P O Z N :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PŮDORYSY ELEKTROINSTALACE
VEŠKERÉ DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY REALIZAČNÍM PROJEKTEM STAVBY INVESTOREM
ŽÁDNÉ ZMĚNY NEMOHOU BÝT PROVEDENY BEZ SOUHLASU INVESTORA !!!

Vypracoval/zodp. projektant: Bedřich Chmelík	Vedoucí projektant: Ing. František Kolář	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závodu Míru 578/5 360 17 Karlovy Vary tel.: 353 505 033 email: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			Formát: 8A4
Akce: Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Datum: 06/2017
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			Účel: DPS
			Č. zakázky: 1702006.2
Obsah výkresu: Schémata podružných rozvaděčů 2.-4.NP			Měřítko: -
			Č. výkresu: D.1.4 .5.b.08