

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D.2.4: Kabelové sdělovací rozvody</b>									
<b>D.2.4.: KABELOVÉ SDĚLOVACÍ ROZVODY</b>									
<b>D.2.4.: Kabelové sdělovací rozvody</b>									
1.	MP	100,00	Pokládka vrapované chráničky NT 40/32	m	412,0	—	412,0		—
2.	MP	101,00	Průraz zdímem smíšeným tl. od 300 do 600 mm	ks	1,0	—	1,0		—
3.	MP	102,00	Rýha v trávě 35/70-100	m	180,0	—	180,0		—
4.	MP	103,00	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	2,0	—	2,0		—
5.	MP	104,00	Uzemnění venkovního rozvaděče	ks	1,0	—	1,0		—
6.	MP	105,00	Zasekání MIS1	ks	1,0	—	1,0		—
7.	MP	106,00	Kamera venkovní -pevná barevná kompaktní (Bullet) kamera pro venkovní prostředí, s krytím IP66, s provozní teplotou -40°C až +60°C, s R přísvitěm do 100m, dálkově ovládaný motor ZOOM objektiv f=2.7-12mm (úhel 93°-35°) s automatickou clonou a Autofocus ostřením, s citlivostí min. 0,05 lux v barevném zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, napájení 12V DC, technologie HD-CVI nebo AHD-2.0 (stejnou technologii nutno dodržet pro všechny kamery ve věžnici) s výstupem, nebo s možností přepnutí výstupu do standardu CVBS (PAL). Technologie HD-TVI není doporučena	ks	6,0	—	6,0		—
8.	MP	107,00	stabilizovaný napájecí zdroj pro 16 spotřebičů, nastavitelné napětí DC 11-14V, každý port max. 1.5A, celkový výstupní proud 12A, skříňka na zeď s instalovaným PCB, kabelové průchodky, připojení kabelů k interní svorkovnici, ochrana proti zkratu PTC termistrony, 1.5A na port, LED signalizace funkčnosti portů	ks	1,0	—	1,0		—
9.	MP	108,00	záložní napájecí zdroj UPS 230V AC (Line-Interactive) do 19" skříně (výška 1U), multifunkční LCD displej, max. výstupní výkon 900W/1500VA, kapacita baterií 4x 9Ah (6V)	ks	1,0	—	1,0		—
10.	MP	109,00	Spojka UTP/UTP ( Zářezová spojka UTP CAT6 (	ks	15,0	—	15,0		—
11.	MP	110,00	Ukončení UTP kabelů od venkovních kamer u kamer RJ45	ks	12,0	—	12,0		—
12.	MP	111,00	Krabička IP56 240x190x90 (včetně vývodek)	ks	6,0	—	6,0		—
13.	MP	112,00	Trubka pevná 6029	m	8,0	—	8,0		—
14.	MP	113,00	Přivolačací signalizace (tlačítkové tlačítko)	ks	1,0	—	1,0		—
15.	MP	114,00	Hláška DMZ	ks	1,0	—	1,0		—
16.	MP	115,00	Hláška DMZ	ks	1,0	—	1,0		—
17.	MP	116,00	Kabel UTP cat.6 venkovní provedení	m	640,0	—	640,0		—
18.	MP	117,00	Kabel FTP cat.6 venkovní provedení	m	140,0	—	140,0		—
19.	MP	118,00	Kabel koaxiální 75 ohm pro vnitřní prostředí, vnější průměr pláště 6.5mm, pro vedení videosignálu na vzdálenost až 200m, PVC izolace	m	640,0	—	640,0		—
20.	MP	119,00	BNC konektor krimpovací 6mm na RG59	ks	12,0	—	12,0		—
21.	MP	120,00	BNC spojka	ks	12,0	—	12,0		—
22.	MP	121,00	Drát zemnicí FeZn	kg	30,0	—	30,0		—
23.	MP	122,00	Svorka zemnicí	ks	2,0	—	2,0		—
24.	MP	123,00	KO 125	ks	2,0	—	2,0		—
25.	MP	124,00	Vodič CY10 mm2 ŽŽ	m	10,0	—	10,0		—
26.	MP	125,00	Trubka PE 110/3,5mm - 6m	ks	2,0	—	2,0		—
27.	MP	126,00	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	m	400,0	—	400,0		—
<b>D.2.4:Optická přípojka</b>									
28.	MP	200,00	Optický mikrokabel 24VL. AW 4xribbom OFS Xpres provedení 3,5mm pro montáž do mikrotrubičky	m	350,0		350,0		—
29.	MP	201,00	Ochranná trubka IDI 32/27 nehořlavá do kolektoru	m	200,0		200,0		—
30.	MP	202,00	HDPE trubička 10/5,5mm nehořlavá červená	m	200,0		200,0		—
31.	MP	203,00	HDPE trubička 10/5,5mm nehořlavá modrá	m	200,0		200,0		—
32.	MP	204,00	Trubička 8/5,5 nehořlavá do budovy červená	m	150,0		150,0		—
33.	MP	205,00	Trubička 8/5,5 nehořlavá do budovy modrá	m	150,0		150,0		—
34.	MP	206,00	ODF 24vl. kompletní s kazetou a kabelovým magementem, držákem sváru a pod. Přední opanel pro 12 konektorů SC DULEX SM	ks	2,0		2,0		—
35.	MP	207,00	SC-SC duplex adaptér SM, PC , modrý , do optických rozvaděčů	ks	24,0		24,0		—
36.	MP	208,00	Pigtail optický s koncovkou SC, single mode 9/125um	ks	48,0		48,0		—
37.	MP	209,00	Optický svár včetně ochrany	ks	48,0		48,0		—
38.	MP	210,00	Optický patch cord duplex SM 9/125 SC-SC, 3m	ks	24,0		24,0		—
39.	MP	211,00	Multimediální převodník FMC -1000E včetně zdroje	ks	1,0		1,0		—
40.	MP	212,00	Vývazovací panel 1U	ks	1,0		1,0		—
			Kabelová průchodka - štěrbinová do racku	ks	1,0		1,0		—
<b>D.2.4.1: Montáž</b>									
41.	MP	124,00	Montáž zařízení	kpl	1,0	—	1,0		—