

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.2.9: Technologie stravování									
D.2.9.: Technologie stravování									
ST1: VÝDEJ JÍDEL									
1.	SP	S01.	Vodní lázeň 3GN 1/1 Ovládání vozíku na dlouhé straně - boční. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej - z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje / samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 - °C.	kus	2,0	—	2,0		—
2.	SP	S02.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, pravý a částečný zadní lem	kus	1,0	—	1,0		—
3.	SP	S03.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, pravý a částečný zadní lem	kus	1,0	—	1,0		—
4.	SP	S04.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, zadní lem	kus	1,0	—	1,0		—
5.	SP	S05.	Parapetní deska nerez	kus	2,0	—	2,0		—
6.	SP	S06.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, levý a zadní lem	kus	1,0	—	1,0		—
7.	SP	S07.	Chladicí skříň celonerezové provedení, ventilované chlazení, automatické odtávání, automatické - odpařování kondenzátu, digitální termostat, zámek, samozavírací dveře (90°C), vnitřní zaoblené / rohy, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1	kus	1,0	—	1,0		—
8.	SP	S08.	Umyvadlo nerez, s baterií s kolenovým ovládáním	kus	1,0	—	1,0		—
ST2: SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ									
9.	SP	S10.	Regál 4x police nerez	kus	2,0	—	2,0		—
10.	SP	S11.	Pracovní stůl nerez, s dřezem 960x510x340 mm, zadní a pravý lem	kus	1,0	—	1,0		—
11.	SP	S12.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, zadní a levý lem	kus	1,0	—	1,0		—
ST3: UMÝVÁRNA TABLETŮ									
12.	SP	S15.	Pracovní stůl nerez	kus	1,0	—	1,0		—
13.	SP	S16.	Nádoba na odpad nerez, 50 litrů, pojízdná	kus	1,0	—	1,0		—
14.	SP	S17.	Pracovní stůl nerez, se spodní policí, dřezem 400x400x250 mm, zvýšeným zadním lemem 150mm, sprchovou - baterií	kus	1,0	—	1,0		—
15.	SP	S18.	Válečkový stůl nerez, rohový 90°, válečkový	kus	1,0	—	1,0		—
16.	SP	S19.	Myčka tunelová Konstrukce z nerezové oceli AISI 304, 18/10. Lisovaná vana s dvojitými filtry a - obličnými rohy, vyspádovaná. Nerezová mycí a oplachová ramena, jednoduše odnímatelná pro snadnou / údržbu. Předmycí zóna, mycí zóna, zóna s dvojitým oplachem, sušící tunel. Systém dvojitého - bojleru. Minimálně 3 rychlosti posuvu košů s výkonem 110/160/210 košů za hodinu, výkon až 3780 talířů	kus	1,0	—	1,0		—
17.	SP	S20.	Výstupní stůl z myčky nerez, válečkový, s koncovým spínačem	kus	1,0	—	1,0		—
18.	SP	S21.	Podlahový žlab s gulou a roštem nerez	kus	1,0	—	1,0		—
19.	SP	S22.	Regál 4x police nerez, roštový, pojízdný	kus	4,0	—	4,0		—
20.	SP	S23.	Umyvadlo nerez, s baterií s kolenovým ovládáním	kus	1,0	—	1,0		—
21.	SP	S24.	Dvojdřez nerez 2x dřez 400x400x450, včetně gastro sprchy, zadní zvýšený lem	kus	1,0	—	1,0		—
22.	SP	S25.	Servírovací vozík nerez, svařovaný, 2 police	kus	1,0	—	1,0		—
23.	SP	S26.	Oplechování otvoru nerez, ukončeno z obou stran námečkem - bez ostých hran	kus	1,0	—	1,0		—
ST4: DOPRAVA A KOMPLETNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ									
24.	SP	P1_00024_03	Doprava a kompletní montáž zařízení	kpl	1,0	—	1,0		—
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
25.	ON	X1	Žednické přímomoce	kpl	1,0	—	1,0		—